

手持式二氧化碳检测仪 工业高精气体检测仪 厂家直销 斯柯森

产品名称	手持式二氧化碳检测仪 工业高精气体检测仪 厂家直销 斯柯森
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	4250.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:斯柯森 型号:SKS-SA-CO2
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋 A301
联系电话	13025409966

产品详情

【产品名称】手持式二氧化碳气体检测仪

【产品型号】sks-sa-co2

【产品规格】130 × 70 × 30mm(l × w × h)

【检测范围】0-100/200/500/1000ppm (量程可选)

其它量程请来电咨询在线客服 18925035881 或 400-035-0366 关于气体检测仪这块，要另外申明，因传感器的特殊问题，一经激活，不可退单，下单请慎重!

产品特点： 国家专利产品。专利号：201320023174.0。 国家本安防爆认证，并获国家本安防爆认证证书：exia ii ct6 (本安型)。

内置大容量电池，开机连续工作90小时以上。

检测数据存储功能 (存储数据量行业全球第一)，可以储存100000条数据，可选择一秒钟储存一次

, 10秒储存一次, 1分钟储存一次, 直接连接电脑打印结果。

高精度：产品采用泵吸式、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的响应速度快、稳定性好、重复性好。

报警功能：带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警值可自行设定。

自动诊断：系统有自我诊断功能, 设备电池电量过低、传感器到达寿命或者故障、硬件故障等情况时设备会自动报警。

产品技术参数：

产品名称	手持式苯检测仪
检测量程选择	0-100/200/500/1000ppm (其它量程请来电咨询)
分辨率	由传感器量程、原理、品牌决定, 具体请来电咨询
采用方式	泵吸式 (稳定气流, 稳定气腔气压让检查更稳定, 更精确)
显示方式	高清lcd液晶背光显示
检测精度	± 2%fs
重复性	± 1%
报警点	可自己设定
报警方式	声音 (70分贝)、光线
温度补偿	带长期温度补偿
响应时间	由传感器原理决定。一般是 5s
恢复时间	由传感器原理决定
工作电源	内置大容量锂电池
电池容量	2800ma
连续工作时间	90个小时以上
传感器寿命	由传感器原理决定, 具体请来电咨询!
有线数据接口	usb1.1
无线数据接口	支持gprs/zigbee (可选)
数据恢复	一键恢复出厂默认设置, 方便快捷, 不用担心误操作
自动诊断	系统检查: 电池电量, 显示, 传感器, 硬件故障, 用户可设置报警值
储存容量	10万条, 可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
气泵流量	200~300ml/min
零点漂移	± 1% (f.s/年)
防爆类型	本质安全型
防爆标志	exia ct6
防护等级	ip64
重量	200g
执行标准	gb15322.1-2003,gb3836.1-2010 gb3836.2-2010,gb3836.4-2010
外型尺寸	130 × 70 × 30mm(l × w × h)
工作温度	-40 ~ 70 (催化燃烧原理传感器) -20 ~ 50 (电化学) -20 ~ 60 (pid原器) -20 ~ 50 (红外/荧光法气体传感器) -40 ~ 70 (热导式原理传感器)
工作湿度	0 ~ 95%rh [无凝露]
压力范围	1 ± 10%个大气压
标准附件	说明书、充电器、包装铝盒、合格证、保修卡、出厂测试报告

本产品的加工定制是是, 品牌是斯柯森, 型号是SKS-SA-CO2, 测量范围是0-50/100/200/500/1000ppm, 测

量对象是二氧化碳CO₂，测量精度是 $\pm 1\%FS$ ，尺寸是130 × 70 × 30mm(L × W × H) (mm)，重量是0.2 (kg)，电源是内置2800mA锂电池，带充电保护功能