

高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备

产品名称	高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备
公司名称	东莞市爱佩试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:爱佩科技 型号:AP-GD
公司地址	东莞市常平镇朗贝村邮电十二街
联系电话	13316686114

产品详情

高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备的编程方式有两种，一种是可程式，另一个种是定值式，那么可程式的就常被称为可程式高低温试验箱。可程式是指可编程式，按照温度变送器的运作流程，人工编制试验条件程序，输入芯片中。芯片按照程序，以极短的时间扫描各个端口的状态，并按照程序将结果输出到另外一些端口。而设备通过控制器指令自动完成顾客设定的程式内容要求。爱佩公司生产的可程式高低温试验箱采用智能型可程式温度控制器，以液晶触摸屏方式显示温度值，有加热器、传感器故障指示、变送功能、带有rs/232或rs/485通讯接口可供远程监控，顾客可通过触屏编程自行设定系统参数。采用高精度的湿敏电阻为传感器，对设备的温度和湿度进行实时监控并通过负载进行有效的控制。该仪表集测量、显示、控制及通讯于一体，精度高、测量范围宽，是一种适合于各个行业和领域的温度测量控制仪表。

高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备可程式控制器的主要功能

- 1、5.7寸彩色液晶触摸显示屏，中英文操作画面任意选择，触控式屏幕面板，操作简单，美观大方，程序编辑容易。
- 2、最大具有120组可编定的程序容量，每组可记忆100段温度自行操作。
- 3、具有多项扩充功能，控制器可经由rs/232或rs/485接口与计算机联机，也可定制usb导出数据，可连接打印机打印高低温度曲线监控数据。
- 4、可显示完整的系统操作状况、实时显示执行及设定程序曲线。
- 5、故障报警，并显示排除故障的方法。

6、采用先进的专用微处理器芯片，可靠性高，抗干扰能力强。

高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备执行与满足标准

gb/t5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备

gb/t2423.1-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验a：低温试验方法；

gb/t2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程 试验b：高温试验方法；

gb/t 2423.22-2002电工电子产品基本环境试验规程 试验n 温度变化试验方法；

gb/t10592-2008 《高、低温试验箱技术条件》；

gb/t 10589-2008 《低温试验箱技术条件》；。


mil-std810d方法502.2 美国军用标准；

iec 68-2-1-1990 中文名称: 基本环境试验规程.第2部分:第1节.试验.试验a:低温试验

ec68-2-14_试验方法n_温度变化

高低温程控冷却循环试验机 汽车仪表高低温循环试验用的设备型号规格参数如下:

ap-gd系列选型参考表		
-20 ~ 150	-40 ~ 150	-70 ~ 150
± 0.5 (满足国家标准)		
± 2		
rt ~ +150 约 30 分钟	rt ~ +150 约 40 分钟	rt ~ +150 约 45 分钟
+20 ~ -20	+20 ~ -40	+20 ~ -70

约 45分 钟	约 60分 钟	约 100 分钟
80升w400 × h500 × d400mm; 150升w500 × h600 × d500mm; 225升w500 × h750 × d600mm; 408升w600 × h850 × d800mm; 800升w1000 × h1000 × d800mm		
		
小功率220v 50hz 大功率380v 50hz		
标准型的风冷或非标或者较大功率的水冷		
法国泰康全封闭压缩机或德国比泽尔半封闭压缩机		
进口智能温度控制器		
镍铬合金电加热器长期高温运行不易变形，不易改变结构，且镍铬合金电热丝的常温塑性好，		
防锈处理，冷轧钢板静电烤漆或者sus304优质不锈钢板		
sus304优质不锈钢板		
聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维		

50mm测试孔盖一个（如需多个请下单时注明），搁板两块，搁条四根，照明灯（荧光灯）一盏
通讯接口，打印机，记录仪，远程监控计算机及软件，lcd液晶触摸屏程序控制器
gb2423.1-89，gb2423.2-89，gjb150.3-86，gjb150.4-86
内、外形尺寸标注为：宽w×高h×深d；降温时间为：环境温度20 空载时测得

联系人：刘娜/客服专员

电话：0769-81015055

传真：0769-81084857

手机：13316686114

qq:2449838842

邮箱：apkjtsx@foxmail.com

地址:东莞市常平镇朗贝村邮电十二街

交变湿热试验箱:http://www.aipei17.com/html/products_show_1.html

湿热试验箱:<http://www.apkjgroup.com/hengwenhengshiceshixiang.htm>

高低温试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118584/>

恒温恒湿试验箱:<http://www.apsysb.com/apkj02-parentlist-1118586/>

本产品的加工定制是是，品牌是爱佩科技，型号是AP-GD，内箱材质是SUS304，外箱材质是SUS304，温度控制方式是PID，温度范围是-20 ~ + 150 ，工作室尺寸是400*500*400（mm），外形尺寸是750*1600*1500（mm），规格是AP-GD