

中文菜单多量程气电电子柱AEC-300 分辨力可达0.1微米

产品名称	中文菜单多量程气电电子柱AEC-300 分辨力可达0.1微米
公司名称	北京瑞德高技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:北京瑞德 型号:AEC-300
公司地址	北京市海淀区上地三街中黎科技园1号2层A段202
联系电话	010-82899485-8002 13521146160

产品详情

中文菜单多量程气电电子柱aec-300

中文菜单多量程气电点自主aec-300主要功能及特点

高精度和高稳定性。最高分辨率可达 $0.1\ \mu\text{m}$ ，开机无需预热。

同时显示检测尺寸相对值和绝对值

高亮液晶屏幕显示。全角度可视且清晰明亮。

三色光柱自动转换指示

中文菜单操作。显示丰富、直观、操作简单。

可配从 0.3mm 至 2.0mm 的任意形状的喷嘴孔气测头。

可软件选择 $\pm 5\ \mu\text{m}$ 、 $\pm 10\ \mu\text{m}$ 、 $\pm 25\ \mu\text{m}$ 、 $\pm 50\ \mu\text{m}$ 各个量程。

可储存800个测量数据，掉电不丢失并可查询。

可设置十套程序，进行多种规格测量。

倍率调整范围大，可延长测头寿命50%以上。

输入输出：光藕隔离io输入输出接口。

具有rs232或rs485通讯功能。

可定制特殊功能，如峰值运算，分组选配、数据上传、u盘储存、无线传输等。

可定制 $\pm 100 \mu m$ 、 $\pm 150 \mu m$ 大量程型。

结实耐用:仪器整体密封性好，不怕油污和水气。

可延时自动保存和发送检测数据。

主要技术参数及使用条件

示值范围(μm)	± 5	± 10	± 25	± 50
数显分辨率(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
光柱分辨率(μm /灯)	0.1	0.2	0.5	1.0
示值总误差(μm)	0.2	0.4	1.0	2.0
重复性(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
示值变动性(μm)	0.1	0.2	0.5	1.0
初始间隙(μm)	25—60	30—60	40—80	40—80
外形尺寸	60mm(宽) × 498mm(高) × 180毫米(深)			
重量	约2.8公斤			

注意： $\pm 25 \mu m$ 和 $\pm 50 \mu m$ 两档仅适用于 1.0mm及以上喷嘴体。

此款产品可根据用户需求定制 $\pm 100 \mu m$ 、 $\pm 150 \mu m$ 量程及usb存储功能和无线传输模块。

如有定制需求请参考(产品展示-附加产品功能)

本产品的加工定制是是，品牌是北京瑞德，型号是AEC-300，类型是数显气动量仪，适用范围是气动测量，规格是AEC-300