

氙弧灯暴晒试验机 sigeel

产品名称	氙弧灯暴晒试验机 sigeel
公司名称	苏州西格尔自动化设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:sigeel 型号:S-SX-1020
公司地址	苏州市吴中区胥口镇繁丰路1号
联系电话	13862001901

产品详情

应用：通过改变温度、湿度、喷淋，利用氙弧灯模拟自然气候和人工日光。用于测试汽车材料、塑料、包装、油漆、涂层、油墨、纺织品、颜料、染料、稳定剂、添加剂、光化材料等的颜色和性能变化。可靠模拟全光谱日光，测试材料的耐老化性能。

尺寸(w*h*d) (mm)	1020 × 1980 × 1270	
光源	6500w水冷氙灯	
寿命(1个太阳标准)	1200小时	
滤光片	可更换内外滤光片	
辐照度控制	340/420或300 ~ 400nm选择单点自动控制,可选第二点监控	
相对湿度控制	自动	
湿度范围	光循环:10-75%(温度决定),暗循环:达到100%	
温度控制	自动	
暴晒测试面积	6500cm ² (1008in ²)	
压缩空气	0.11m ³ /min(最大4cfm), 552kpa, (80psi)	
水流量	压力	138-345kpa (20-50psi)
	加湿	去离子水0.2l/min
	样喷淋	
	样架喷淋	
标准	aatcc 16e , astm , as , bs 1006b02 , din54004 , iws tm5 , jis l0843 , jaso , afnor sae	
电源	3 ac380v 50hz	

特点：

无与伦比的重复性和重现性 操作简便，维修快捷，提高实用性 可靠的全光谱日光重现 满足国际老化和色牢度测试要求 在简易性和功能性方面达到顶点 窄带或宽带控制，可有选择地监测另一个波长。对箱体温度和黑板温度即时、自动的闭环控制。简单安装和快速断开的6500瓦氙灯系统。温度和湿度

的时间比例闭环控制，菜单驱动的液晶控制面板简化操作。

不绝缘（astm/iso）或绝缘din/iso黑板传感器均可用来控制/监测试验参数。

阻止操作者在安装了不正确的过滤片时开始或校准试验，保证整个箱体环境稳定。水质监视器会在设置点低于要求条件时发出警告。

本产品的加工定制是是，品牌是sigeel，型号是S-SX-1020，外形尺寸是W1020*H1980*D1270（mm），重量是1000（Kg），产品用途是通过改变温度、湿度、喷淋，利用氙弧灯模拟自然气候和人工日光。用于测试汽车材料、塑料、包装、油漆、涂层