

# TPI-708 烟气燃烧效率分析仪 TPI 708 烟气分析仪

产品名称	TPI-708 烟气燃烧效率分析仪 TPI 708 烟气分析仪
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TPI 型号:708
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

## 产品详情

### 烟气分析仪/燃烧效率分析仪 tpi-708

烟气分析仪/燃烧效率分析仪 tpi708 三合一气体燃烧效率分析仪除了测量 o<sub>2</sub>/co/co<sub>2</sub> 之外，还可做燃烧效率分析，并且结合微分温度计，配合印表储存之数据。 tpi708 开机时进行一系列的传感器检测，以确保工作正常， tpi708 必须在洁净空气环境下开机，如果在开机时传感器工作不正常或没有正确归零，显示屏将显示错误信息。 tpi708 可存储数据 50 笔。

烟气分析仪/燃烧效率分析仪 tpi708 的测量温度范围： -40~800 ( -40~1472 ) ，燃烧效率： 0~100% (0.1%)  
各种气体的测量： o<sub>2</sub> 氧气测量： 0~25% (0.1%) co 一氧化碳测量： 0~10000ppm (1ppm)  
co<sub>2</sub> 二氧化碳测量： 0~25% (0.1%) ； co/co<sub>2</sub> 比率： 0~0.999

烟气分析仪/燃烧效率分析仪 tpi708 的燃料类型：天然气、液化石油气、轻油、重油。

tpi708 的规格：
温度测量
量程: -40 ° to 1472 ° f, or -40 ° to 800 ° c 解析度: 1 ° f or ° c 精确度 (k-type): 0.3%, ± 2 ° f or ± 1 ° c
gross/net efficiency 燃烧效率

量程: 0 to 100% 解析度: 0.1%
oxygen (o2) 测量
量程: 0 to 25% 解析度:0.1% 精确度: ± 0.3%
carbon monoxide (co) 测量
量程: 0 to 10,000 ppm 解析度: 1 ppm 精确度: ± 5 ppm or 5%, 取最大值
carbon dioxide (co2) 测量
量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: calculated
co/co2 ratio
量程: 0 to 0.999 解析度: 0.001 精确度: calculated
一般性
操作温度 量程: 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池: 3 each “ aa ” alkaline 燃料: 天然气, 液化石油气, 轻油, 重油 显示: 带背光lcd 数据储存: 50 组读数 时间和日期: 24 小时实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 关断 : failsafe 符合标准: bs7927 (and the draft bs7967)

本产品的加工定制是否, 品牌是tpi, 型号是708, 类型是烟气燃烧效率分析仪, 测量范围是0to10,000ppm, 测量对象是co,o2,co2, 分辨率是x, 精度是 ± 5ppmor5%,取最大值, 解析度是1ppm, 尺寸是200mmx90mmx60mm ( mm ) , 重量是500 ( g )