

快取螺丝机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 快取螺丝机 |
| 公司名称 | 上海旭瀛商贸有限公司 |
| 价格 | 2900.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 上海市静安区 新闻路1609号318室（锦桥商务楼） |
| 联系电话 | 86 021 32221132 13818965258 |

产品详情

特点：

提取螺丝时，只要把批咀尖端放入批咀导承间，顺着导承向下滑移，然后朝使用者方向把螺丝拉出即可。 比起传统螺丝盘，提取每个螺丝可以节省1.4秒的时间，故可提高生产效率达4倍。

操作容易，初次使用者也能实时学会操作方法。 广泛适用于各种类型，不同长度和头部形状的螺丝。 形体小，一个操作人员可以同时操作多部螺丝输送机。

| 项目 | 型号：sas - 705 |
|-----------|---|
| 螺钉连续浸渍速度 | 1.5秒/粒(正确的时间 + pm3.0x8) |
| 输出速度 | 0.5秒/粒 |
| 保护/回复功能 | 当超过负荷的时候，马达停止运转；自动地重新启动/电源极性预防保护电路 |
| 输入电压/电能消耗 | 直流12v/550ma或以下 |
| 产品尺寸 | 120mm * 116mm*155mm(长*高*宽) |
| 重量 | 大约2.0kg(净重) |
| 附带配件 | 操作指南，交流电变压器(输入100/110/120/230vk其中一种，六角形手柄调节批) |

合适的螺钉头

| 型号 | 项目 | 标称 | 螺钉长度 |
|----|----|----|------|
| | | | |

| | 直径 | 最小长度 | | | 最大 | |
|---------|-----|------|-------|----------|-----|----|
| | | 单一 | 带弹簧垫圈 | 带弹簧垫圈和垫圈 | 埋头 | 长度 |
| sas-514 | 1.4 | 1.4 | -- | -- | 1.8 | 18 |
| 517 | 1.8 | 1.6 | -- | -- | 2.2 | |
| 520 | 2.0 | 1.8 | 3 | 5 | 2.5 | |
| 523 | 2.3 | 2.5 | 4 | 5 | 2.8 | |
| 526 | 2.6 | 2.8 | 4 | 6 | 3.5 | |
| 530 | 3.0 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
| 535 | 3.5 | 3.5 | 5 | 7 | 4.5 | |
| 540 | 4.0 | 4 | 6 | 8 | 5 | |
| 550 | 5.0 | 5 | 8 | 10 | 6 | |
| 560 | 6.0 | 6 | 8 | 10 | 7 | |