

SLLB220900ALPS开关式多功能操作装置,

产品名称	SLLB220900ALPS开关式多功能操作装置,
公司名称	深圳市捷比信科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:ALPS 型号:SLLB220900 种类:推动式
公司地址	广东省深圳市龙华东环一路皇嘉中心820~822
联系电话	0755-29796190 17727596190

产品详情

【sllb220900】alps开关式多功能操作装置,sllb系列,sllb220900现货

产品编号	sllb220900		
操作轴数	1轴		
轴材质	树脂		
操作部形状	bar type knob		
按动on开关(8方向)	无		
动作力	0.65 ± 0.3n		
行程(中心按动)	参阅外形图		
操作部颜色	black		
定位销	有		
使用温度范围	-40 to 85		
最大额定/最小额定(电阻负载)	10ma 5v dc/50 μ a 3v dc		
电性能	输出电压	1ma 5v dc(电阻负载)时1v以下	
	方向分辨率	2方向	
	绝缘电阻	100m min. 100v dc	
	耐电压	100v ac for 1 minute	
机械性能	端子强度	3n for 1 minute	
	操作部强度	推拉方向	50n

		动作方向	10n
耐久性能	负载		100,000 cycles
	无负载		100,000 cycles(10ma 5v dc)
耐环境性能	耐寒性能		-40 ± 2 for 96h
	耐热性能		85 ± 2 for 96h
	耐湿性能		40 ± 2 , 90 to 95%rh for 96h
最小订货单位(pcs.)	日本		1,350
	出口		5,400

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

外形图

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

焊接处尺寸图

自安装面看

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

编码表

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

包装规格载带

捆包数(pcs.)	1卷	1,350
	1箱/日本	2,700
	1箱/出口包装	5,400
载带宽度(mm)		24
出口包装箱尺寸(mm)		428 × 413 × 172

座机：0755-29796190 / 23444869 传真：0755-29796149 邮箱：sales@jepson.com

焊接条件回流方式的参考举例

1. 加热方式

远红外线加热的上下加热方式。

2. 温度测量方式用

0.1 ~ 0.2的ca(k)或cc(t)测量??位置在焊连接部(铜箔面)测量??固定方式采用耐热胶带??

3. 温度分布

a	b	c	d	e	f	g	h	i	回流焊次数
260	230	180	150	2 min.	-	-	40s	-	1 time

(1) 上述条件，为印刷电路板的零部件贴装面上的温度，根据电路板的材质，大小，厚度等，电路板温度和开关表面温度会有很大的不同，关于开关表面温度，也请在上述条件内使用。

(2) 根据回流槽的种类，条件稍有不同，请事先充分进行确认之后使用。

手工焊接方式的参考举例

烙铁头温度	350 ± 5
焊接时间	3s max.
焊接次数	1 time

本产品的品牌是ALPS，型号是SLLB220900，种类是推动式，加工定制是否