

柳市直销【高仿】正泰浪涌NU6-II20KA防雷器

产品名称	柳市直销【高仿】正泰浪涌NU6-II20KA防雷器
公司名称	乐清市鸿鹄电气有限公司
价格	85.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:chint/正泰 型号:NU6-II
公司地址	乐清市柳市镇长虹工业区
联系电话	0577-27859989 13355877355

产品详情

正泰电涌保护器nu6-iii, nu6- 系列电涌保护器(以下简称电涌保护器)是用于交流50hz, 额定工作电压230v/400v的三相配电系统中, 满足spd 级试验, 其中冲击电流峰值至40ka(10/350 μs), 电荷量至20as, 抑制直击雷、感应雷或其它瞬态过电压, 泄放电涌能量, 从而保护系统电路和负载设备。适合与其它系列电涌保护器分级配合, 实现层迭式保护体系, 使低压配电系统得到更广泛, 更有效的保护。符合标准: gb 18802.1、iec 61643-1。产品可上进线或下进线; 抽屉式断路器具有隔离功能万能式断路器又称框架式断路器: 能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流, 也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。万能断路器功能介绍: 断路器为立体布置形式, 触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统, 操作机构可装在正前方或右侧面, 有“分”、“合”指示及手动断开按钮。其左上方装有分励脱扣器, 背部装有与脱扣半轴相连的欠电压脱扣器。速饱和电流互感器或电流电压变换器套在下母线上。欠电压延时装置、热继电器或半导体脱扣器可分别装在下方。dw15-1000、1600、2500、4000断路器为立体布置形式, 由底架、侧板、横梁组成框架, 每相触头系统安装在底架上, 上面装灭弧室。操作机构在断路器右前方, 通过主轴与触头系统相连。电动操作机构通过方轴与机构连成一体装于断路器下部, 作为断路器的贮能或直接闭合之用, 贮能后的闭合由释能电磁铁承担。在左侧板上方装有防回跳机构, 以防止断路器在断开时弹跳。各种过电流脱扣器按不同要求装在断路器下方, 欠电压, 分励脱扣器及电动操作控制部分装在左侧, 其中欠电压、分励脱扣器通过脱扣器与放大机构相连, 以减少断路器的脱扣力。12对辅助触头供用户联接二次回路用, 面板上有显示断路器工作位置的指示牌“1”“0”和“贮能”指示, 还有供合闸及分闸用的按钮“1”“0”(均按下)。dw15-1000、1600断路器附有正面手动操作手柄; dw15-2500、4000附有检修用的手动操作手柄(均可卸下)。

本产品的加工定制是是, 品牌是chint/正泰, 型号是nu6-ii, 响应时间是0.5(s), 最大操作电压是500v, 最大放电电流是15ka-40ka, 温度范围是0-50, 运输是快递物流, 质保是10年, 产地是乐清