

泰克tektronix 370A晶体管图示仪 泰克370A半导体测试仪回购

产品名称	泰克tektronix 370A晶体管图示仪 泰克370A半导体测试仪回购
公司名称	深圳市龙岗区平湖新科宇电子仪器商贸行
价格	68800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:晶体管图示仪 品牌:tektronix/泰克
公司地址	深圳市罗湖区泥岗村星湖花园5栋1单元102室
联系电话	86-075582437689 13168918785

产品详情

低价出售，欢迎您来电询价，真诚为您服务！

联系人: 邹琼斌

手机：13168918785 / 18098918085

qq:772149346

291397476

电话: 400-7888159

传真: 0755-82437689

邮箱：zqb13168918785@163.com

深圳诚瑞仪器有限公司是一家专业从事二手高频仪器公司（如：网络分析仪器，高频信号发生器，手综合测仪器，

频谱分析仪，多功能校准仪，高频示波器，功率计，蓝牙/wifi测试仪器等）欢迎来电咨询！期待顾客上门看货！您的满意是我们最终的追求！

备注：本公司同时回收二手高频仪器，专业评估、上门现金回收，让您库存仪器价值化。

生产厂家：美国泰克主要参数：· 半导体器件高精度测量-上限达2000v或电流到10a的源（370a）-上限到3000v（371a）-上限到220w（370a）-上限到400a（371a）-1na的测量分辨率-上限到3000w（371a）· 上限到2mv的测量分辨率（370a）· 波形对比· 包络显示· 波形平均· 点光标（370a）· kelvin传感测量· 全程控· ms-dos兼容的软盘，方便设置参数存储和调用应用手动或自动进行半导体高分辨率dc参数测量来料检查生产测试过程监视及质量控制数据报告的生成元件配对失效分析工程测试交互式程控所有交互式程控测量是通过有鲜明特点的前面板或gpib来完成的。使用几种存储方式，调整和存储操作参数，包括370a的非易失存储器、内置的ms-dos兼容的软盘或到外部控制器。测试夹具测试夹具是标准附件，它提供被测器件安全防护，以保护测量人员的安全。测试夹具适应标准的a1001，中间通过kelvin传感的a1005适配器、无kelvin传感的3芯适配器和a1023、a1024表面封装适配器。370a程控特性曲线图示仪370a是全球著名的高分辨率特性曲线图示仪，可应用到许多场合。370a能完成晶体管、闸流管、二极管、可控硅、场效应管、光电元件、太阳能电池、固态显示和其它半导体器件的直流参数特性的测试。在研发实验室，用370a来完成新器件、spiec参数的提取、失效分析和产生数据报告这些具体的测试工作在制造过程中，用370a检验器件质量及过程监视。370a可进行来料检查、器件性能测试、失效分析和器件配对这些测试工作。技术指标 集电极电源 模式 ac, ± dc, ± 泄露, ± 整流的正弦波 范围 最大峰值电流 (±) 峰值电流 (脉冲式) (±) 16v 10a 20a 80v 2a 4a 400v 0.4a 0.8a 2000v 0.05a 0.1a 阶梯信号发生器 模式 阶梯: dc, 80 μ s脉冲, 300 μ s脉冲 阶梯量程- 电流: 50na到200ma, 按1-2-5顺序 电压: 50mv到2v, 按1-2-5顺序 偏置 最大到 ± 10x阶梯幅度 阶梯数 0到10 测量特性 集电极电流- 测试量程: 100na/div(1na分辨率) 至2a/div误差, 1.5%光标读出+0.05div设定值(点光标) 发射极电流- 测试量程: 1na/div(10pa分辨率) 至2ma/div 误差 1.5%光标读出+0.05div设定值+1na 安全标准 ul1244, csa231, hd401s1 订货信息

本产品的加工定制是否，类型是晶体管图示仪，品牌是tektronix/泰克，型号是370A，频率是1（MHz），电平是220（V），外形尺寸是500*700（mm），重量是45（kg）