

漆包线耐溶剂试验仪NRS-100 漆包线检测仪器

产品名称	漆包线耐溶剂试验仪NRS-100 漆包线检测仪器
公司名称	宁波北仑区科诚仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:线材测试仪 品牌:湘峰
公司地址	宁波市北仑区长江国际商务大厦1幢B1105室
联系电话	86-057486825070 15257466829

产品详情

耐溶剂试验仪nrs-100

产品特点:

- 用于检测导体标称直径0.250mm以上漆包圆线和漆包扁线的耐溶剂性能。
- 采用单片机控制。
- 铅笔推移装置能自动放下铅笔向前推移，抬起铅笔自动返回起始位置。
- 与恒温控制器jrk-60配套使用。
- 自动磨笔器能将铅笔尖磨成对称于其轴心的60°角。
- 执行标准：gb/t4074.4-2008/iec60851-4：2005；
- 检验标准：jb/t4279.10-2008；
- 满足gb/t6109-2008标准要求。

技术参数：

铅笔推移速度	(400 ± 40) mm/min
铅笔推移距离	> 60mm
铅笔与试样的夹角	(60 ± 5) °
沿铅笔方向的力	5n ± 5%
试验溶剂温度	(60 ± 3)

输入电源	ac220v ± 10% 50hz
消耗功率	< 100w
工作环境	温度:0-40 ;相对湿度: 85%
外形尺寸	l × w × h 640 × 345 × 350mm
重量	35kg

选购型号：

- 恒温控制器jrk-60。

本产品的加工定制是否，类型是线材测试仪，品牌是湘峰，型号是NRS-100，外形尺寸是640 × 345 × 350（mm），重量是35（Kg），产品用途是检测0.250mm以上漆包圆线扁线的耐溶剂性能，规格是NRS-100