

# 松下神视，超薄型,防静电，传感器，EC-G01

产品名称	松下神视，超薄型,防静电，传感器，EC-G01
公司名称	深圳市松菱欧机电有限公司
价格	5050.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Panasonic/松下 型号:EC-G01
公司地址	深圳市宝安区西乡街道劳动社区荣林综合楼502
联系电话	0755-84155569 18907376817

## 产品详情

ex-13a ex-13a ex-13a ex-13a ex-13a的详细描述：

### 特点

版本升级的介绍从2010年10月生产的部分起，版本变更为2.0。

厚度3.5mmw10 × h14.5 × d3.5mm(透过型，正面检测型)。为最小规格的传感器，只需拥有些许空间，即可随处安装。

可灵活安装扩散反射型传感器是正面检测，由于薄，看上去可被直接粘合在安装基座上，透过型传感器可同时进行正面检测和侧面检测，并可灵活安装。

省电 ex-10系列与以往产品相比，最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。

从2010年10月生产的部分起变更。

高速反应0.5ms适合检测小型零件和高速移动的物体。

清晰易见的双色指示灯小型体积，并装备有方便的双色指示灯。

红色光线使对光容易从投光器中发射出的红色led光线，易于对齐检测头。

配备防变频光的电路 应对变频光等干扰光的能力显著增强。

从2010年10月生产的部分起变更。

保护构造ip67其保护构造达到ip67，即使在沾水的生产线上也可放心使用。另外，备有不易生锈的不锈钢制传感器安装支架。注意：检测中沾水时，有时会检测水滴。

备有带动作切换开关的型号[ex-15 /17 ]备有在透过型传感器的分叉器上配备动作切换开关的型号（动作切换开关中继式）。可有效应用于动作确认。

#### 耐弯曲性提高

[ex- r]备有耐弯曲性与以往型号相比大幅提高的耐弯曲电缆型。最适用于机器人手臂等的可动部。

可用m3螺丝安装备有防腐蚀不锈钢安装支架。

ms-ex10-1[冷轧碳钢(spcc)]和ms-ex10-11[不锈钢(sus304)](正面检测型传感器的安装支架)

ms-ex10-2(spcc)、ms-ex10-12(sus304)(侧面检测型传感器的安装支架)

ms-ex10-3(spcc)、ms-ex10-13(sus304)(I型安装支架)

最小检测物体 1mm[ex-11(e) 、ex-15(e) ]ex-11 ，ex-11e ，ex-15和ex-15e都装有 1mm狭缝透光罩，可检测 1mm以上的物体。因此，适合于精确定位或小部件检测。

背景限制[ex-14 ]?9?9不受背景影响当一个有光泽的背景被隔离在100mm以外时，传感器就检测不到。（但是，背景需正对传感器。）

?9?9可检测黑色物体由于它是限定反射型，所以可用来检测深色物体。

长检测距离1m[ex-19 ]仅3.5mm的厚度可达到1m的检测距离，可用来检测更宽的ic盘。

省资源 考虑环保因素，采用简单包装，从而减少了垃圾。另外，包装袋采用聚乙烯材质，焚烧后也不会产生有害气体。

从2010年10月生产的部分起变更。

本公司是松下在华南地区的一级代理商，产品主要有；松下伺服，松下plc,传感器，变频器，威纶/显控触摸屏，台湾丰炜plc,大量库存，价格优惠。期待能与你长期合作。联系人，彭生，电话18907376817，qq2447251424，邮箱2447251424@qq.com

深圳市宝安区德普沙井电子城二楼b-d403

本产品的加工定制是否，品牌是Panasonic/松下，型号是EC-G01，种类是射线辐射，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1