

超声波料位仪 无接触型液位测量传感器

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 超声波料位仪 无接触型液位测量传感器 |
| 公司名称 | 广州研宏自动化仪表有限公司 |
| 价格 | 1200.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:研宏仪表 型号:YCS |
| 公司地址 | 广州市广州大道北1521号润祥大厦 |
| 联系电话 | 86-02082054882 18026268277 |

产品详情

需要详细安装使用说明资料可加qq8755948或邮箱8755948@qq.com索取

手机13622220754，020-82054882或登录www.yanhongkeji.com下载。

基本性能及应用 适用于：大多数工业液体/固体测量场合 ×

不适用：泡沫，粉尘，电磁干扰，高温，真空，搅拌 经济，安装简单，维护方便》

坚固、稳定的传感器适合恶劣工业场合》抗干扰性强，可任意设置上下限节点及在线输出调节》

换能器内置温度传感器,实现测量值实时自动温度补偿》盲区也可人工设置，屏蔽探头附近干扰信号》

最小盲区可到：0.06m》4~20ma电流输出，可选rs485，modbus协议

应用：水及污水处理、泵房、集水井、生化反应池、沉淀池等，电力、矿山、灰浆池、煤浆池、水处理
超声波液位计测量物料的高度，超声波液位计发出到液面经反射回来的时间，超声波
液位计接收器接收反射回来的超声波，通过超声波液位计内置的处理器，计算出物料的高度，
超声波液位计测量物料的高度，超声波液位计发出到液面经反射回来的时间，超声波
液位计接收器接收反射回来的超声波，通过超声波液位计内置的处理器，计算出物料的高度，
超声波液位计测量物料的高度，超声波液位计发出到液面经反射回来的时间，超声波
液位计接收器接收反射回来的超声波，通过超声波液位计内置的处理器，计算出物料的高度，
IP66，探头防护等级：IP68，要安装时，螺纹带橡胶垫本系列的防腐型，用塑料防腐等级：IP66

本产品的加工定制是是，品牌是研宏仪表，型号是YCS，检测量程是0-70M，测量精度是0.25，工作电压是24V，显示分辨率是3MM，工作频率是50（HZ），工作温度是80（ ），适用范围是物位、液位、料位等测量