

# 波昂双放散直埋式法兰球阀 法兰排气球阀 碳钢法兰球阀

产品名称	波昂双放散直埋式法兰球阀 法兰排气球阀 碳钢法兰球阀
公司名称	上海波昂阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:波昂BROEN 型号:BROEN 材质:碳钢
公司地址	闵行区伟业路
联系电话	86-021-31266399

## 产品详情

### 双放散直埋式法兰球阀

#### 著名品牌

上海波昂公司是以一体式全焊接球阀为主干产品，采用国际上最先进的工艺和技术以及国际化质量保证和控制流程，使得波昂产品广泛应用于世界各地。目前主导产品有一体式全焊接球阀、法兰全焊接球阀、保温全焊接球阀，埋地式全焊接球阀，安全双放散球阀、天然气球阀等，口径从15mm到1200mm，工作压力有1.0mpa到16mpa（150lb-1500lb），工作温度从-29 +200。材质有碳素钢、不锈钢、锻钢，操作方式有手动、涡轮、电动、气动等，主要产品满足ansi、api、en、bs、din、asme、iso等不同领域和国家的相关技术标准，产品的应用范围涵盖了城市燃气、区域供热、液化气、石油、化工、船舶工业、电力、制药、冶金、食品、军工、供暖、建筑工程等各种行业里都有波昂的合作伙伴。

#### 产品概述：

“波昂品牌”双放散直埋式法兰球阀是一种带放散的燃气球阀，包括一球阀阀体，在球阀阀体的开关接头上联接一带管接头的长心柱，长心柱包括一长心柱体，外套有保护管；在球阀阀体控制的管道中设放散单元装置，其包括一与管道贯通的放散基座，安置于放散基座上的放散管，放散管的上头端设放散阀，并通过支架使放散单元装置与长心柱相互固定，其实用，使用方便，启闭便捷，利于管道的检测。

#### 产品用途：

城市燃气：燃气输出管道、主干线及各支线供应管道等；

集中供热：大型供热设备输出管线、主干线、支线；

热交换机：管道及各回路启闭；

钢铁厂：各种流体管道、废气排放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道；

各种工业设备：各种热处理管道、各种工业煤气和热力管道。

#### 【application】

city gas: gas output pipe, supply pipe for main line and all branch lines etc.

collect heat supply: outlet pipe, main line and branch line for large heat supply equipment.

heat exchangers: turn on and off of pipe and all loops.

steel plant: various fluid pipes, discharging pipe for exhaust gas, supply pipe for gas, thermal power and fuel.

various industrial equipment: various heat treatment pipes, pipe for all kinds of industrial gas and thermal power.

applications: heating systems, heating area, industrial pipes and other purposes.

技术特点：

- 1、带放散装置，开关灵活，力矩小；
- 2、整体焊接而成，不会有外部泄漏等现象；
- 3、由管材构成，强度足够，价格低廉，外形美观，施工方便；
- 4、焊球阀可以直接埋于地下，不用建高大型阀门井，只需要在地面上设置小型浅井，大大节省施工费用及工程时间。

主要参数：

口径尺寸：dn50-dn600

工作压力：pn1.6、pn2.5、pn4.0 mpa

介质温度：-29 200 【可根据不同的工况选择材料】

阀体材质：碳钢、不锈钢、锻钢【可根据不同的压力选择材料】

密封材质：聚四氟乙烯ptfe增强聚四氟乙烯ppi

球芯材质：实芯不锈钢球

阀杆材质：不锈钢。

填料：石墨、增强聚丙烯

连接方式：焊接

驱动方式：气动、电动、蜗轮、手动

包装：木箱，纸箱

### 【安装】

所有波昂钢质球阀的末端焊接采用电焊或手工焊接。应避免阀室过热。焊接末端距离不能过短，确保不会将焊接过程产生的热量对密封材料造成破坏。安装过程中应将阀门全部打开。

目录中已给出全部的设计所需的说明，请选择材料、型号、管径及其他技术规格。

新的目录还根据需要进行增加。产品说明，尺寸和技术参数仅供参考，我们保留更改的权力。

### 【installation】

all broen steel ball valves with welding ends can be elec-trde-welded or autogeneously selded.excessive heating of the valve housing is to be avoided.do not shorten the welding ends , since these have been tailored to the individual welding processes to ensure that the transmission of heat has no effect on the sealing material.the ball valve must be fully open during installation.

this catalogue has been built up to give all necessary information about design,choice of material,types,dimensions and other tech-nical specifications.

new catalogue sheets will be issued according to requirements.the illusions,dimensions and technical specifications are for guidance only;we reserve the right to make alterations.

上海波昂阀门公司坚持以“诚信为本、质量第一、价格合理”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。热诚欢迎各界朋友前来洽谈业务！

波昂公司销售部13817406795 021-51697436

本产品的品牌是波昂BROEN，型号是BROEN，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是见说明（mm），适用介质是液化气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是排气，类型(通道位置)是直通式，作用对象是煤气，规格是见说明