

蒸馏塔专用BR型板式冷凝器

产品名称	蒸馏塔专用BR型板式冷凝器
公司名称	武城县德孚换热设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德孚板式冷凝器 型号:BR0.5
公司地址	武城县广运街道办事处祝庄村
联系电话	0534-2750309 18305346651

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息商品名称：板式热交换器商品尺寸：780*400*1160mm 商品品牌：德孚商品货号：001 商品颜色：蓝色 材料组成：不锈钢板片+胶条

产品实拍图

添加图片

点击输入文字描述

产品特写图(主要部件)

添加图片

点击输入文字描述

产品包装及附件图

添加图片

点击输入文字描述

3c认证或第三方质检报告

添加证书

点击输入文字描述

添加质检报告

点击输入文字描述

发票样本

添加发票样本图片

点击输入文字描述

售后条款

厂家货源正品

德孚换热只做板式换热器，有10多年的研发生产经验，质量保证 售后及时。

关于尺码

尺码按实际发货为准！

关于颜色

蓝色

关于客服

客服热线：400-708-0996,13605345240，电话：0534-2750309,2559996，传真：0534-5019596.

关于售后

我们的产品质保一年，一年内产品因质量问题损坏，我厂负责免费维修更换相应配件。

关于发货

本厂所有产品均无现货，定货后5天左右发货。物流运输时间以实际路程为准一般为4-5天。

产品详情：

板式换热器广泛应用于供热采暖、洗浴、空调、液压油和润滑油冷却、化工、制药等领域的冷热液体热量交换。

板式换热器的基本原理，就是传递热量，即把热流体的热量，通过换热板片传递给另一侧的冷流体，使得热流体的温度下降，冷流体的温度上升。热、冷流体分别在换热板片两侧的两个通道反向流动，他们始终处于隔离状态，彼此并不接触混合。

欢迎光临德州开元冷暖设备有限公司网站，网址：<http://www.kyln.cn>。电话：0534-2559996。

板式换热器主要有换热板片、密封胶垫、夹紧板、导杆、夹紧螺杆等零部件组成。换热板片由不锈钢板压制成型，它上面开有4个流道孔，中部压成v形波纹，四周和流通孔周围压有密封槽，密封槽内是密封胶垫。换热板片通过两导杆定位对齐，两夹紧板有夹紧螺杆降其中的换热板片和密封胶垫压紧，从而形成换热器的内腔换热流道。相邻换热板片的v形波纹方向安装时相反，接触点彼此相互支撑。

v形波纹和这些支撑点使流体介质在其内部流动时曲折翻转，充分形成湍流，因此板式换热器的传热效率非常高。另外换热板片板料的厚度较薄，导热热阻较小。板片两侧的流体介质流动分布较为均衡，也使得传热较为充分。

板式换热器与其它种类换热器相比，换热效率高，价格低，重量轻，占用空间小，安装拆卸方便。但耐热温度较低，承受压力较小。

板式换热器的组装形式有悬挂式和不悬挂式，悬挂式在安装时是把换热板片悬挂在上导杆上，型号较大的板式换热器上导杆采用工字钢结构，下导杆采用矩形管结构。型号较小的板式换热器上下导杆采用元钢结构。

活动夹紧板是相对固定夹紧板而言，在安装和拆卸时可以在上导杆上移动，较大型号的在它上面安装有滚轮，以减少移动阻力。

板式换热器的主要特点：

传热效率高板式换热器的传热系数一般 $3000-6000\text{w/m}^2$ ，是其他换热器的3-5倍。

结构紧凑占地面积小，节省基建投资，单位体积有效换热面积最大，重量轻。

拆洗方便一般当天可以拆洗安装完毕

能实现纯逆流换热充分利用两种流体的温差，热回收率高达95%以上，处理微小温差的能力最强，用于低温余热利用，夏季空调换热时，是其他型式换热不能胜任的。应用范围广

几乎适用于所有领域的加热、冷却、蒸发、冷凝、保温、杀菌过程。

德孚换热器所有产品质保一年。

本产品的加工定制是是，品牌是德孚板式冷凝器，型号是BR0.5，重量是200（kg），应用领域是化工、制药，类型是板式冷凝器，形式是板式冷凝器，规格是BR0.5-100