德玛变频器 原装德玛变频器 调速专用变频器

产品名称	德玛变频器 原装德玛变频器 调速专用变频器
公司名称	茗豪机电科技（上海）有限公司
价格	1044.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德玛 型号:D5M-5.5T4-1A
公司地址	上海市宝山区月罗路559号Q－48室
联系电话	021-67760659 13817145689

产品详情

体积小巧、结构紧凑 16khz静音运行等诸多优点
面板附频率调节旋钮 配备标准rs485通信口
内置能耗制动晶体管 pid闭环控制 简易plc 接口丰富

功能说明

d5m-0.4/0.75/1.5s2-1a
d5m-0.75/1.5/2.2t4-1a 德玛d5m紧凑型变频器体积小巧，结构紧凑；可16khz静音运行；操作面板附频率调节旋钮，配备标准rs485通讯接口；内置能耗制动晶体管；pid闭环控制；简易plc功能；

d5m-2.2/3.7/5.5s2-1a d5m-3.7/5.5/7.5t4-1a
德玛d5m紧凑型变频器体积小巧，结构紧凑；
可16khz静音运行；操作面板附频率调节旋钮
，配备标准rs485通讯接口；
内置能耗制动晶体管；pid闭环控制；
简易plc功能；

主要应用行业

d5m紧凑型变频器适用于各类风机水泵设备，输送机与搬运机械，木工机械，各种机床和加工设备，如：慢走丝机，仪表车，异型材挤注机，覆膜机，造纸和纺织机械等。

变频器存储及安装注意事项

安装

环境温度-5°C～40°C，避免高温多湿，湿度小于90%（不结露）。 防止电磁干扰，远离干扰源。
防止水滴，蒸汽，粉尘，棉絮，金属细粉的侵入，防止油，盐，及腐蚀性气体的侵入。
禁止安装在含有易燃性，爆炸性气体、液体和固体环境。 输出侧请勿安装空开、接触器及有关电容或压敏电阻等器件，否则会造成变频器故障，跳保护或元器件损坏。
变频器须使用独立电源，避免与电焊机等共用同一电源，否则会引起变频器保护或损坏。
为了冷却及维护方便，须将变频器垂直安装，周围留有足够的空间，保证空气流通顺畅。
安装壁面应使用铁板等不燃性材料，须避免振动而引起变频器损坏。
多台变频器安装于同一柜子里，采用上下安装时，注意间距的同时，须在中间加导流隔板。 储存
储存环境温度-20°C到+65°C范围内；
储存环境相对湿度在0%到95%范围内（无结露）无尘垢，干燥的位置；
储存环境中不含腐蚀性气、液体，最好放置在架子上，并适当包装存放；变频器长时间存放会导致电解电容劣化，如需长期存放，须保证在1年内通电一次，通电时间至少5小时以上，
输入时电压必须用调压器缓 缓升高至额定电压值。
型号说明

本产品的加工定制是否，品牌是德玛，型号是d5m-5.5t4-1a，用途是数控加工、印刷包装、升降搬运、卷绕机械、食品加工、纺织花扦等等机械领域，产品认证是iso9001:2008、ce、cqc、tuv，产品名称是变频器，适用范围是变频调速