

# 带磁感应开关系列全不锈钢角座阀

产品名称	带磁感应开关系列全不锈钢角座阀
公司名称	宁波全佳气动元件制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:全佳 型号:2214、2215、711系列
公司地址	宁波市望春工业园区杉杉路1号
联系电话	86-57428833007/28833700 13819820275

## 产品详情

### 气控角座阀

内孔	dn13-65
阀体材质	
螺纹连接	不锈钢316、304
焊接口	不锈钢316
执行器材质	不锈钢304
密封材质	ptfe
介质	水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶液、蒸汽
粘度	max.600mm <sup>2</sup> /s
介质温度	-10to+200
环境温度	-10to+60
安装	可根据需要安装，最好使执行机构朝上
控制介质	中性气体、空气

特点：流量大高于球阀或电磁阀50%；寿命长可达300万次以上；免维护；工作可靠性高；完全可替代国外同类产品

广泛应用于啤酒饮料、纺织印染和漂白、制药及医疗设备、食品加工、橡胶机械、清洗消毒高温灭菌、水/污水处理等行业

本产品的加工定制是是，品牌是全佳，型号是2214、2215、711系列，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是DN13~DN65（mm），密封形式是硬密封型，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是阀体,定位器,执行器,配件,阀口密封件，适用介质是水、蒸汽、油等液态或气态，用途是流量控制