

D2SA-MN3S 配置数显放大器 OPTEX

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | D2SA-MN3S 配置数显放大器 OPTEX |
| 公司名称 | 东莞市中昊自动化科技有限公司 |
| 价格 | 500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:OPTEX奥泰斯 型号:D2SA-MN3S |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402 |
| 联系电话 | 400-0769-550 13802381403 |

产品详情

供应optex激光传感器d2sa-mn3s 镜面反射型 配置数显放大器

2 种类型放大器（标准型 &连接型）

远程外部输入功能 远程输入可执行如下功能：- 远程示教 - 同步信号输入 - 激光关闭 - 计数器复位

双通道输出 & 模拟量电流输出 2ch 型具备 2 个开关量输出，进行控制输出或报警，还有 1 个 4~20ma 模拟量输出。

双数显显示器 当前受光量值和阈值同时显示，便于灵敏度及阈值的调整。

计数模式 当计数值达到设定值时，输出信号。 可通过外部输入功能进行计数值复位。

公司名称：东莞市中昊自动化科技有限公司

24小时免费服务热线：400-0769-550

联系方式：13829100109（林小姐）

qq: 1975380963 / 1035885623

2752814241 / 2938651657

电话：0769-38930111

传真：0769-21683430

公司网站：<http://www.dgzhonghao.com.cn>

地址：东莞市南城区车站路奥博高新科技园b栋402

若想了解更多，可以致电我们的技术人员，我们将为您提供专业的选型----东莞中昊自动化科技有限公司。

本产品的加工定制是否，品牌是optex奥泰斯，型号是d2sa-mn3s，种类是光电，材料是聚合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是ip67，线性度是10（%f.s.），迟滞是0.01（%f.s.），重复性是1（%f.s.），灵敏度是10，漂移是0.1，分辨率是100