

4820直流开关电源-20A通信电源 AC/DC整流模块，通信机房48V电源

产品名称	4820直流开关电源-20A通信电源 AC/DC整流模块，通信机房48V电源
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:普顿 型号:PD-4820 类型:AC/DC电源
公司地址	深圳市宝安区福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

高频开关整流模块-20a通信电源 (ac220v-dc48v)

一、详细介绍:

pd系列高频开关整流器模块是我公司专门针对中小型通讯、电力系统的工作环境并按照国际标准设计，可为各种小型交换设备、微波通信、数字产品、光纤传输及其他通信、电力设备供电。

pd系列高频开关整流器模块可方便地组成通信、电力设备的供电系统。

pd系列高频开关整流器模块一般可独立使用，也可自由并联在一起使用。

二、产品参数：

技术特性	参数	
交流输入	输入方式	单相三线制 (l/n/pe)
	输入电压 (v)	ac220v
	输入频率	额定输入频率：50/60hz，波动范围：45hz ~ 66hz
	浪涌电流	在额定输入条件下，启动冲击电流不大于额定工作状态输入电流峰值的150% (由emi电容引起的尖峰电流不考虑)
	效率	效率 88%
	输入功率因素	0.9

直 出	输出功率(w)	480w	960w	1440w	1920w	2400w
	输出电压(v)	48v dc				
	额定输出电流(a)	10a	20a	30a	40a	50a
	限流值(a)	11a	21a	31a	41a	51a
	稳压精度	± 2v				
	宽频杂音电压	50mv (3.4khz ~ 150khz)		20mv (0.15khz ~ 30mhz)		
	离散频率杂音电压	5mv (3.4khz ~ 150khz)		3mv (150khz ~ 200mhz)		
		2mv (200khz ~ 500khz)		1mv (0.5khz ~ 30mhz)		
	峰-峰值杂音电压	150mv (20mhz带宽)				
	模块间均流能力	和小者相差2a以下 (10%负载以上)				
	(并联时)					
安全	绝缘强度	输入对输出 : 1500vdc 输入对机壳 : 1500vdc 输出对机壳 : 500vdc				
	漏电流	小于1.5ma				
防护						
可靠性	平均故障间隔时间mtbf 100000h					
冷却方式	强迫风冷 (整流器内部有直流风扇 , 风流量为42cfm)					
工作	工作温度	-10 ~ + 50				
	存储温度	-40 ~ + 85				
环境	相对湿度	10% ~ 90% (无凝露)				
机械	外形尺寸	宽 × 高 × 深 : 482 mm × 88 mm × 300mm				
	重量	8.2 kg				
参数						

优势的服务，优势的性价比！

深圳市普顿电力设备有限公司，欢迎您咨询洽谈！

联系方式：15999530831（吴先生）

邮箱：15999530831@163.com

本产品的品牌是普顿，型号是PD-4820，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶体管连接方式是全桥式，输入电压是220（V），输出功率是960（W），输出电压是48（V），工作效率是80（%），输出电压精度是4（%），产品认证是CE，输出电流是20（A），显示方式是LCD