

# DOP发泡炉油雾回收净化器 PVC手套油烟净化器工业空气净化

产品名称	DOP发泡炉油雾回收净化器 PVC手套油烟净化器工业空气净化
公司名称	北京金科兴业环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金科兴业环保 型号:JK-GC
公司地址	北京市石景山区古城西街33号
联系电话	86-01068187218 13810798361

## 产品详情

油雾净化回收专用设备工业油雾净化器dop是塑料加工中使用最广泛的增塑剂之一。它广泛用于聚氯乙烯的各种饮制品、氯乙烯共聚物、纤维素树脂的加工。如薄膜、人造革、电缆料、板材、片材、管材、模塑品、增塑糊等，也可作为合成橡胶和丁晴橡胶的软化剂。。在作业过程中会排出大量含有有机物的油烟，其主要成分为醛、酮、烃、脂肪酸、醇、酯、内酯、杂环化合物、芳香族化合物，其成分复杂，因此对大气造成了极大的污染，对操作工人的身体健康也造成损害，并影响周围居民。本案就此油烟的净化治理进行设计。

2.设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》及其它相关环境保护法律、法规和规章；(2)《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；(3)《关于环境保护若干问题的决定》，国务院国发(1996)31号文；(4) gb21902-2008《合成革与人造革工业污染物排放标准》；

3.设计原则(1)跟据环保要求，保证该项目对企业周边的空气环境质量影响在允许范围内为原则；(2)坚持安全、经济、适用，并兼顾美观的设计原则；(3)选择工艺先进成熟、系统稳定可靠、管理方便、无二次污染的治理技术；(4)对设备、仪表等选型本着可靠、适用的原则。

4.设计范围净化器主机，前后变径管，防火门及消防系统。

5.本系统的特点1) 各种需要定时清洗的设备都为可拆卸的模块化组合，这样既方便设备日常的清洗维护，也有利于这些部件的维修替换；2) 设备都采用标准法兰连接的组合式结构，使设备具有可升级性。模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整；3) 安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高电压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元

体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行的安全系数。

6. 静电机的工作原理静电集尘器系利用电荷异性相吸原理，利用外加高压10kv-16kv直流电而形成二个极性相反的电场，在库伦力的作用下，使油烟粒子荷电后向集尘板移动藉排斥之力量附着于收集板上，达到净化空气目的。

本设备的五大特点：

1. 烟囱口看不到烟----净化效率高！
2. 带自动消防系统----消除火灾隐患！
3. 没有 二次污染----设计合理！
4. 收集的废油量多----工艺先进！
5. 运行 费用少----设计科学！

本产品的加工定制是是，品牌是金科兴业环保，型号是JK-GC，甲醛净化率是95（%），病毒净化率是95（%），氨气净化率是95（%），氨气净化率是95（%），苯系物净化率是95（%），颗粒物净化率是95（%），电源电压是380V（V），电源频率是50Hz（Hz），置换风量是4000~800000（m<sup>3</sup>/h），适用面积是大小不一，半封闭式净化，封闭室净化场所都可（m<sup>2</sup>），外形尺寸是待定（mm），噪音是无噪声（dB），空气净化技术是非热等离子静电吸附,吸附技术,静电集尘技术，规格是工业油雾废气净化器