

2吨反渗透设备水处理设备工业净水器纯净水设备

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 2吨反渗透设备水处理设备工业净水器纯净水设备 |
| 公司名称 | 甘肃江源水处理工程有限公司 |
| 价格 | 45000.00/件 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:2吨/H 品牌:众杰 |
| 公司地址 | 甘肃省兰州市城关区铁路东村街道铁路新村东街300号第1单元1层101室 |
| 联系电话 | 0931-8787618 13919432987 |

产品详情

反渗透水处理设备的预处理系统 反渗透设备是水处理设备中经常用的一个系统，反渗透设备的正常运行至关重要，为了减轻反渗透设备的工作压力和正常运行，需要针对不同的水质，不同的需求进行预处理。因为每个地区的水质不同，反渗透设备的进水也不同，有地下水，自来水，海水，等不同的水质，所以受水质的影响，反渗透设备的预处理系统也是各不相同。预处理系统的作用就是出去水中的杂质，满足反渗透设备的进水要求。反渗透设备的预处理系统主要包括，原水泵，加药装置，石英砂过滤器，活性炭过滤器，精密过滤器等预处理过滤设备。预处理系统的主要作用是降低原水的污染指数，余氯，泥沙以及大颗粒的杂质，以达到反渗透设备的进水要求，当然根据不同的水质，不同的要求，设计的预处理系统也不同，如果水质很差可以使用叠加式的过滤器。这些是一般的反渗透设备中比较常见的预处理系统，当然还是根据不同水质，制定不同预处理方案。

【反渗透设备预处理常用工艺分析】

对于反渗透系统，习惯地把进水分为地下水、自来水、地表水、海水、废水（中水）等，这些水体受各种因素的影响，不同的地理条件，不同的季节气候导致水体的特性及其所含的杂质有所不同，因此反渗透预处理工艺也会有所不同。合理地预处理应该能满足如下要求：

- 1.反渗透预处理必须能够去除原水中的绝大多数杂质，达到进水要求;
- 2.反渗透预处理必须考虑水质的变化，防止原水水质波动时影响整个系统的稳定运行;
- 3.反渗透预处理工艺必须能够高效、稳定的运行，同时尽量简化流程，降低投资和运行成本;

本产品的加工定制是是，型号是2吨/H，品牌是众杰，进水口径是1寸（mm），产水量是2吨，规格是2T/H，工作压力是0.2-0.35（psi）