

ZX7-630逆变直流弧焊机

产品名称	ZX7-630逆变直流弧焊机
公司名称	天津米勒新亚科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新亚 型号:ZX7-400 用途:焊接
公司地址	河东区二号桥电传所路7号院内B座259房间
联系电话	13263930720 13512917712

产品详情

品牌	新亚	型号	ZX7-400
用途	焊接	工作形式	弧焊
驱动形式	电动	电流	直流(A)
作用对象	金属	焊接原理	IGBT逆变
动力形式	逆变	作用原理	逆变
样式	工业式	加工精度	高
保护气体类型	氩弧	是否二手	全新
额定输入容量	44.5KVA	负载持续率	60%
产品别名	ZX7-630逆变直流弧焊机		

逆变zx7(t)系列>>工业式igbt逆变直流弧焊机zx7--630t

性能特点及用途

采用进口德国西门子igbt功率器件,pwm逆变技术,具有高可靠性设有过流、过热、过欠压等自动报警

指示,并停止焊接。

设有电弧推力、引弧电流、焊条防粘等多项功能,更适用于碳素纤维焊条进行向下焊接。

zx7-t系列专门为电力、石油安装行业的施工要求而精心设计，具有远控/近控，手工焊/高频氩弧焊等

多项功能。

zx7-500t以上机型具有碳弧气刨功能，可配碳弧气刨进行气刨。

可焊接各种低、中碳钢及合金钢构件。

技术参数

产品型号	zx7-315t	zx7-400t	zx7-500t	zx7-630t
输入电压(v)	3 380v 50hz			
额定输入容量(kva)	15	24.5	32.5	44.5
空载电压(v)	70	80	70	
焊接电流调节范围(a)	10-315	10-400	10-500	10-630
引弧电流调节范围(a)	10-200			
推力电流调节范围(a)	10-200			
额定负载电压(v)	32.6	36	40	44
额定负载持续率(%)	60			
绝缘等级	f			
外壳防护等级	ip21s			
外形尺寸(mm)	500 × 300 × 580	580 × 310 × 550	580 × 310 × 550	965 × 310 × 550
重量(kg)	25	38	40	48