传动刮泥机 浓缩刮泥机 沉淀池

产品名称	传动刮泥机 浓缩刮泥机 沉淀池
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	8200.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:净益康 型号:JYK-WS-3
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

用途

中心传动浓缩刮泥机主要用于污水处理厂中、小型辐流式浓缩池中，将进一步分离的浓缩污泥排出浓缩池。

结构、原理

传动浓缩刮泥机的形式主要有悬挂式（池径≤16m）和垂架式（池径=18~30m）两种。由驱动装置、回转轴承、主轴、刮臂、刮板、浓集栅条、稳流筒、电控箱等组成。传动浓缩刮泥机在刮臂上装有垂直排列的浓集栅条，起着缓慢搅拌的作用，当栅条穿行于污泥层时，能为水提供从污泥中逸出的通道，以提高浓缩的效果。gn-zxcd中心传动浓缩机采用中心驱动方式。刮臂在驱动装置带动下绕中心轴旋转，刮臂上的浓集栅条将污泥进行浓缩，同时底部的刮泥板将沉积在池底的污泥刮至池心集泥坑，然后通过中心排泥管将污泥排出。

特点

1.运转平稳，稳流效果好。

2.配有过扭保护机构，当扭矩达到设定值时

自动报警停机，工作更加安全可靠。

4.污泥浓缩效果好,排泥彻底