

低电阻浸渍纸 玉华 * (V)

产品名称	低电阻浸渍纸 玉华 * (V)
公司名称	天津玉华绝缘材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:玉华 型号:TJ2641--3 额定电压: * (V)
公司地址	天津市津南区双桥河镇工业园区内
联系电话	022-88518058 13752758595

产品详情

品牌	玉华	型号	TJ2641--3
额定电压	* (V)	额定电流	* (A)
分断能力	*	机械寿命	* (万次)
产品认证	*		

本品是以进口芳香族聚酰胺纸作基材，浸以低电阻半导电漆制成。产品整个区域内有均匀的电阻值。

一机械性能：

标称厚度(mm)	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.30	
典型厚度(mm)	0.06	0.08	0.13	0.18	0.26	0.31	
抗拉强度(n/cm)(md/xd)	39/18	65/32	137/66	219/111	285/152	378/196	
延伸率 (%) (md/xd)	9/6	11/8	15/12	18/14	19/15	22/17	
抗撕强度(n)(md/xd)	11/6	16/8	33/17	50/27	71/42	93/55	
300 收缩率 (%) (md/xd)	2.2/	1.1/	0.9/	0.6/	0.4/	0.4/	
	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	

二电气性能：

标称厚度(mm)	0.05	0.08	0.13	0.18	0.25	0.30	
表面电阻 cm/cm	1×10^3	$\sim 1 \times 10^7$					

