

不锈钢板材花纹怎么喷砂？不锈钢喷砂机 全自动双面喷砂机

产品名称	不锈钢板材花纹怎么喷砂？不锈钢喷砂机 全自动双面喷砂机
公司名称	中山市鑫太自动化设备有限公司
价格	155000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:自动喷砂 品牌:鑫太
公司地址	中山市小榄镇绩东一万和工业区C2座
联系电话	0750-3420166 13435184988

产品详情

中山鑫太新型双面自动喷砂机xt-2118-12a，本机设计新颖，结构可靠，操作方便，加工效率高，能源消耗低。本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序，既环保，无污染。

本机采用全自动化多人喷砂作业，

本机设计12支枪，每6支枪分一组。喷枪平行移动，速度、出砂量、喷沙宽度。

本机配有旋风分离器，能将清理过程中产生的所有尘沙通过风力排除进行储存箱，固本机不产生任何环保不达标指数。

技术参数：

主机结构采用2.5mm-10mm热轨钢板焊接而成。

外表喷塑处理[颜色可按贵公司要求定]，

主机外形尺寸：长7700mm*宽4300mm*高4100mm（有效喷沙宽度为1550mm）

工作舱尺寸：长1800mm*宽2100mm*高1500mm

除尘箱（滤芯除尘）：长1400mm*宽1000mm*高2500（含风机高度）

除尘风机：7.5kw 380v 50hz

出料仓加吹沙系统

自动输送机构：2.2kw 380v 50hz[速度可变频调节]

输送机构中间：50辊轴，

平行移动枪架：气缸

照明：40w日光灯3只

枪的数量：12支（铝合金带碳化硼喷嘴）配备 8× 20×35mm的优质耐磨碳化硼喷嘴。

透视窗：6个镜框（前后各3个）

下砂斗：5个

门：六张，

空气要求：压力12-15bar（kg/cm²）的干燥压缩空气。

空压机要求:12m³ 以上

[本机不包含空压机,空压机需方自配]

总重量： 2.86t

机器的配套要求

电源：三相、380v、7kw、50hz的电源插座；

气源要求：干燥压缩空气，压力在5~8bar范围内选择，流量必须达到12立方；

磨料要求：为达到最佳效果可采用 60-150 目的棕钢玉或金刚砂等等磨料。

气源管道要求：耐压管道，1.5寸以上。

车间要求：结实平整地面，45-70m²空间，高3.3m以上。

本产品的加工定制是是，种类是自动喷砂，品牌是鑫太，型号是XT-2118-12A，适用范围是不锈钢喷砂板，干湿类型是干式喷砂机