

## 汽车电子专用原装风华贴片电阻，科锐直销220K /2512/5%

产品名称	汽车电子专用原装风华贴片电阻，科锐直销220K /2512/5%
公司名称	肇庆市科锐电子有限公司
价格	96.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:FH/风华 型号:RC12K224JT
公司地址	广东省肇庆市端州区前进北路英锋大厦四楼
联系电话	0758-2759203 13602956278

## 产品详情

片式固定电阻器俗称贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合，采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。贴片电阻多数是指厚膜电阻。厚膜电阻主要是指采用厚膜工艺印刷而成的电阻。这种电阻有长方形，带型，曲线形或者是其他的形状。

1、贴片电阻封装有：01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512。

2、贴片电阻额定值：

型号	70 下额定功率		元件极限电压		最大过负责荷电	
	常规功率系列	提升功率系列	常规功率系列	提升功率系列	常规功率系列	提升
01005	1/32w	/	15v	/	30v	
0201	1/20w	/	25v	/	50v	
0402	1/16w	/	50v	/	100v	
0603	1/16w	1/10w	50v	50v	100v	
0805	1/10w	1/8w	100v	150v	200v	
1206	1/8w	1/4w	200v	200v	400v	
1210	1/4w	1/3w	200v	200v	400v	
2010	1/2w	3/4w	200v	200v	400v	
2512	1w	/	200v	/	400v	

### 3、贴片电阻额定值：

型号	阻值范围		电阻温度系数t.c.r(ppm/ )				
			标准阻值允许偏差				
			± 0.5%	± 1%	± 2%	± 5%	
01005	10	r < 100	/	± 300	± 300	± 300	
	100	r < 1m	/	± 250	± 250	± 250	
0201	1	r < 10	/	± 400	± 400	± 400	
	10	r < 1m	± 200	± 200	± 200	± 200	
	1m	r < 10m	/	± 400	± 400	± 400	
0402	1	r < 10	/	± 400	± 400	± 400	
	100	r 1m	± 200	± 200	± 200	± 200	
	1m	< r 1m	± 100or ± 200	± 100or ± 200	± 100or ± 200	± 100or ± 200	± 10
	1m	r < 10m	/	± 400	± 400	± 400	
0603、 0805	1	r < 10	/	± 250	± 250	± 250	
	10	r < 1m	± 100	± 100	± 100	± 100	
1206、 1210	1m	r < 10m	/	± 250	± 250	± 250	
2010、 2512							

贴片电阻的应用：高端计算机、工业设备、自动控制设备、通讯设备、医疗设备和高科技媒体电子设备等。

贴片电阻的特性：

- 1、 体只小，重量轻；
- 2、 适应再流焊和波峰焊；
- 3、 电性能稳定，可靠性高；
- 4、 装配成本低，并与自动贴片设备匹配；
- 5、 机械强度高、高频特性优势；
- 6、 符合rohs要求。

肇庆市科锐电子有限公司是一家专业生产独石电容器和贴片铝电解电容的厂家，月产能2亿只，广泛应用于小家电、空调、冰箱和led电源方面，科锐独石电容和贴片铝电解电容有庞大的库存量，真正做到半小时内报价，今天下单，明天货已在路上。科锐电子生产的独石电容器采用进口tdk芯片和风华订制芯片加工，确保质量零风险、零缺陷，真正做到让客户买得放心，用得放心。同时，科锐电子有强大的

售前和售后服务团队，在产品选型、技术支持等方面为客户提供贴心的帮助。“用心制造每一颗产品”是我们科锐人坚持不懈的信念与精神。同时，科锐电子还代理销售风华高科全系列电子元器件和三星贴片电容、基美和avx钽电容等，欢迎广大客户来电咨询和洽谈。

本产品的加工定制是是，品牌是FH/风华，型号是RC12K224JT，种类是厚膜，性能是通用，材料是玻璃釉膜，制作工艺是膜式非线绕型，外形是平面片状，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数是 $\pm 100\text{PPM}$ ，额定功率是1（W），功率特性是大功率，频率特性是变频，产品性质是热销，标称阻值是220K