

# 阻燃输送带 PVG

产品名称	阻燃输送带 PVG
公司名称	包头市京博橡胶机电有限责任公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:京博 材质:PVG
公司地址	东河区铁西包头豪德贸易广场西南区12-2号
联系电话	86 472 7149987 15304723654

## 产品详情

此价格为参考价，详情请联系旺旺与电话。

### 主要产品性能（附产品说明书）

a.普通输送带：由多层橡胶棉（涤棉）帆布粘接在一起，上下覆盖胶，用于输送中小块状、粉状物料，产品执行gb/t7984-2001标准。

品种：按覆盖胶的性能可发为强划裂型、强磨损型、一般型。

b.耐热输送带：由多层橡胶棉帆布或耐热型聚脂帆布粘结在一起，上下覆有耐高温或耐热橡胶，经硫化结合成一体。耐热输送带输送物料的温度在60 以上。产品执行标准gb/t20021-2005。耐热输送带分为三种型号：

一型：可耐不大于100 试验温度，代号t1；

二型：可耐不大于125 试验温度，代号t2；

三型：可耐不大于150 试验温度，代号t3。

四型：可耐不大于175 试验温度，代号t4。

耐高温输送带可耐更高温度。

c.聚酯输送带：聚酯输送带是由多层聚酯（或径向为聚酯，纬向为尼龙-66）帆布按一定方式粘合在一起，上下盖胶强力高，弹性好的耐磨橡胶。用于输送中小块状、粉状、粒状等物料。适用于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。

品种：按用途性能可分为阻燃型、普通用途的强划裂型、强磨损型、一般型和耐酸碱型。

d.钢丝绳芯输送带：整体拉力高，上下盖胶强力高，弹性好、耐磨橡胶。用于输送块状、粉状、粒状等物料。适用于长距离，高载重，高速条件下输送物料。

## 主要原材料选用

### a 、天然胶

检验内容：（1）产品名称、产地、厂家

（2）产品数量、规格、型号

（3）技术指标、进口烟片胶抗张强力（mpa）

一级： 19.6 二级： 19.6 三级： 17.7

四级： 17.7 五级： 15.7

国产烟片胶抗张强力（mpa）

一级： 19.6 二级： 17.7 三级： 15.7

## b、丁苯胶

检验内容：（1）产品名称、产地、厂家

（2）产品数量、规格、型号

（3）技术指标

强度一级： 18mpa 伸长率 340% 硬度65-80

300%定伸强度9.0-17.8mpa 永久变形 30%

## c、高耐磨炭黑

检验内容（1）产品名称、产地、厂家

（2）产品数量、规格、型号

（3）技术指标

加热减量 < 2.5% 吸碘值 $85 \pm 9$ g/kg

强度 24mpa 伸长率 441% 硬度65-85

300%定伸10.0-22.0mpa 永久变形 50%

#### d、帆布

检验内容：（1）产品名称、产地、厂家

（2）产品数量、规格、型号

（3）技术指标

cc56型帆布：径向拉断强度 3600n/5cm 纬向拉断强度 1650n/5cm

nn200型帆布：径向拉断强度 225n/mm 纬向拉断强度 70n/mm

ep200型帆布：径向拉断强度 230n/mm 纬向拉断强度 75n/mm

ep300型帆布：径向拉断强度 340n/mm 纬向拉断强度 80n/mm

e、主要原材料情况：

材料名称	产地
ep、nn帆布	无锡太极
天然橡胶（标准胶）	马来西亚（进口）
天然橡胶（烟片）	马来西亚（进口）
三元乙丙	美国（进口）

本产品的加工定制是否，品牌是京博，材质是PVG，输送带类型是其他，适用环境是阻燃，应用范围是矿山采掘