

UV机传动带 耐高温网格带 烘干机输送带

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | UV机传动带 耐高温网格带 烘干机输送带 |
| 公司名称 | 广州市艾姆特工业皮带有限公司 |
| 价格 | 25.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 |
| 公司地址 | 广州市 |
| 联系电话 | 86-02086489366 15011985075 |

产品详情

铁氟龙（特氟龙）网格输送带：特（铁）氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能、多用途的复合材料新产品。被广泛应用于造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、机械等领域。

铁氟龙网格带的主要特点

- 1.耐温性-从低温-140 到高温260 ，最高耐温可达360 以上。
- 2.透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。
- 3.耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响。
- 4.抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除。
- 5.耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮径

特（铁）氟龙的应用范围：

a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

b：丝网、印刷：松式烘干机、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

c：其他物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻记解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、溶剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

凡需要热风流场合及加工传动条件，均适合使用特（铁）氟龙网格布。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，品牌是AIMUTE，材质是铁氟龙，输送带类型是其他，适用环境是耐热,耐高温，应用范围是食品饮料