

国内十强名牌“豫工”

产品名称	国内十强名牌“豫工”
公司名称	河南省大方重型机器有限公司
价格	17000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:豫工 型号:LD
公司地址	河南省长恼工业区
联系电话	400-6055038 13726289380

产品详情

单梁桥式起重机集团概括（关于河南大方集团）

大方集团始建于2006年，是一家以起重机械、钢结构研发、制造、安装为主，现代农业为辅的企业集团。注册资金2.3亿元，总占地面积85万平方米，员工2000余人。2009年以来平均每年以90%以上的速度增长，2012年实现订单10.61亿元，销售额10.44亿元，产值10.47亿元，是中国起重行业发展速度最快，规模最大的企业之一。下设“河南省大方重型机器有限公司”、“河南大方重型钢结构工程有限公司”、“河南绿港现代农业股份有限公司”等五家子公司。公司主导产品有各类桥、门式起重机、电动葫芦等，并承接重型、轻型钢结构工程，为机械、冶金、电力、铁路、航天、矿山、港口、石油、化工等行业配套服务。先后获得“中国机械500强”、“中国起重机十佳名优品牌”、“中国优质名牌产品”、“全国质量达标消费者满意品牌”、“全国重质量、守信誉先进单位”、“中国绿色环保名优产品”等百余项殊荣。随着品牌影响力的不断提升，大方集团与国内外知名企业的交流与合作日益深入，与美国abb、德国德马格、西门子、sew、日本ihicm、欧姆隆、skf公司等知名跨国企业进行广泛交流与合作。

单梁桥式起重机产品图片

单梁生产线是公司单梁升级技改项目。他从开卷校平、剪切、上料、压延成形、整体挤对装配筋板、自动焊接直至成品形成流水作业。板材开平后经1500t压槽机压延成形，可实现单梁起重机主梁u型槽22.5米长以下无对接焊缝，消除了主梁对接焊缝，减少了应力集中点，提高了主梁的强度与刚度，使起重机主梁的综合承载能力大幅提高；25米挤槽机，可实现25米以下起重机主梁u型槽一次整体装配焊接筋板，保证了主梁u型槽焊接后的直线度，减小主梁的水平弯曲，保证了起重机的外观质量。

双枪龙门焊，打破了传统手工焊接工艺，使工字钢与盖板，盖板与u形槽两条焊缝同时自

动埋弧焊接，焊缝饱满、熔池深，成型美观，焊接质量高。同时减少了焊接变形的产生。自生产线运行以来，公司单梁起重机质量稳步上升，产品一次交检合格率98%，优等品率39%以上。

单梁桥式起重机详细描述

1.单梁桥式起重机运行在高架系统以及长度比较长的工厂内,葫芦起升货物上下移动并左右运行,主机载荷货物使之前后移动。

2.这种桥式吊机(桥式起重机)的特点是把更合理的结构和高强度钢作为一个整体,主梁和端梁是由u型槽钢板制作而成。

3.这种桥式吊机（桥式起重机）和cd1/md1型钢丝绳电动葫芦或hc/hm型钢丝绳电动葫芦配套使用。

4.这种桥式吊机（桥式起重机）是中小型桥式吊机，其起重载荷在1-20t，跨度在7.5-28.5m，其工作级别为a3-a4，工作环境-25 +40。

5.这种桥式吊车(桥式起重机)广泛应用于工厂、仓库、材料库存等地方来提升货物。禁止使用于易燃、易爆等腐蚀环境。

单梁桥式起重机的一般特性

1.起重机材质：q235,q345b/q345d

2.厢式结构，使之牢固稳定，独立的手柄操作，亦可配备无线遥控，功能强大而且外观合理。

3.车轮全部真空锻造，（或根据客户要求），中频淬火。

4.轮组、钢丝绳、齿轮、联轴器由cnc数控机床生产铸造。

5.南京特种或者南京总厂电机，质量国内领先。

6.电器部分：西门子或施耐德电器。

7.控制方式：驾驶室。无线遥控。控制板。客户可以自选两种。（亦可根据客户设计来生产）

电动单梁起重机安全防护：

1. 过载保护装置

2. 高质量、长时间使用，耐冲击聚氨酯缓冲器

3. 起重机限位开关

4. 失压保护

5. 紧急停车系统

6. 起升限位器

单梁桥式起重机技术参数

吨位 (t)	1,2,3,5,10t						16,20t				
跨度(m)	7.5~28.5m										
大车运行机构	运行速度(m/20 min)	30	45	60	75	20	30	45	60	75	
	速比	58.78	39.38	26.36	19.37	15.88	58.8	39.4	26.36	19.4	15.9
	电机 型号	zdy21-4			zdy21-4		zdy12	zdy131s-4		zdy11211-4	
	功率(kw)	2 × 0.8			2 × 1.5		1.5 × 2.2 × 2		2.2 × 2		
	转速 (m/min)	1380					1380				
葫芦提升机构 (小车运行机构)	电动葫芦型号	cd1/md1					cd1/md1/hc				
	提升速度(m/min)	8,8/0.8					3.5 3.5/0.35				
	提升高度(m)	6,9,12,18,24,30					12,18,24,30				
	运行速度(m/min)	20(30)					20(30)				
	电机	锥形鼠笼					锥形鼠笼				
工作机制	a3-a5										
电压	380v 50hz three phase										
车轮直径	270mm						370mm				
轨面宽	37-70mm						37-70mm				

桥式单梁起重机组成部件

电动单梁起重机电器配件

单梁桥式起重机包装以及发货

单梁桥式起重机安装

单梁桥式起重机工厂视图

公司系列产品

选择我们的理由

1. 一对一的服务，保证客户最优的采购程序.
2. 强大的生产能力、专业的服务人员、最快的交期最好的质量.
- 3.

严格的出厂检验，保障客户高质量的产品使用.

单梁桥式起重机订购须知

关于产品:为了更好的为您服务，请告知我们以下数据：

1. 承载能力
2. 跨度（轨道中心距）
3. 起升高度（葫芦吊钩中心到地面）
4. 电源：电压
5. 工作环境：起升货物的描述以及使用环境和温度
6. 如果可以提供厂房图纸，会是最好的支持。

关于交货期: 合同确认后，收到预付款规定之日起30个工作日内。

关于付款方式：支付宝，电汇。

任何疑问，请随时联系我们

我们是专业的起重机设计、制造、出口和维修厂家. 在这方面有多年的经验, 我们确保可以给客户提供最合适的起重机方案.

如果您有任何事宜需要咨询和确认, 请随时通过阿里旺旺和在线方式联系我们！

电 话：0373-5818366

手机号：13333806655

q q：2637263820

q q: 2625069631

本产品的加工定制是是，品牌是豫工，型号是LD，起重机类型是单梁起重机，操作形式是遥控操作，结构形式是焊接，跨度是15（米）（米），有效起升高度是6（米）（米）