

机械密封夹套式树脂高压反应釜 树脂生产设备

产品名称	机械密封夹套式树脂高压反应釜 树脂生产设备
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:高压反应釜 品牌:金昶泰
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

高压反应釜简介：

反应釜的广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器，通过对容器的结构设计及参数配置，实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。随之反应过程中的压力要求对容器的设计要求也不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。不锈钢反应釜根据不同的生产工艺、操作条件等不尽相同，反应釜的设计结构及参数不同，即反应釜的结构样式不同，属于非标的容器设备。

树脂反应釜适用范围:

反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。

1、电加热反应釜适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是用以完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

2、蒸汽加热反应釜

适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，中间体许多工艺过程的反应设备。

- 3、不饱和聚酯树脂全套设备适用的范围：用于生产不饱和聚酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、abs树脂、油漆的关键设备。
- 4、不锈钢反应釜适用的范围：适用于石油、化工、医药、冶金、科研、大专院校等部门进行高温、高压的化学反应试验，对粘稠和颗粒的物质均能达到高搅拌的效果。
- 5、搪玻璃反应釜适用的范围：广泛的应用在石油、化工、食品、医药、科研等行业。
- 6、磁力搅拌反应釜（化工反应釜）适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是工业完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。
- 7、多功能分散反应釜适用的范围：广泛应用于石油、化工、食品、医药、科研等行业，是用来完成聚合、缩合、硫化、烃化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。

树脂反应釜的工作原理：

在内层放入反应溶媒可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。通过反应釜夹层，注入恒温的（高温或低温）热溶媒体或冷却媒体，对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷。同时可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应。物料在反应釜内进行反应，并能控制反应溶液的蒸发与回流，反应完毕，物料可从釜底的出料口放出，操作极为方便。

型号	公称容积 (l)	内锅尺寸 (*h)	减速机型号	电机功率 (kw)	转速 (rpm)
fyf-50l	50	400*400	m1	0.75	0-85
fyf-100l	100	500*500	m2	1.1	0-85
fyf-500l	500	900*750	m3	2.2	0-85
fyf-1000l	1000	1200*750	m4	4	0-85
fyf-2000l	2000	1300*1500	m4	7.5	0-85
fyf-3000l	3000	1500*1500	m4	11	0-85
fyf-5000l	5000	1800*1800	m4	15	0-85
fyf-6000l	6000	1800*2100	m5	18.5	0-85
fyf-10000l	10000	2200*2300	m6	22	0-85
fyf-20000l	20000	2700*3000	m7	37	0-85
fyf-30000l	30000	3000*3500	m8	55	0-85

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司是一家集研究、开发、设计、制造、安装、调试、维修于一体的化工机械设备专业生产厂家。成功地开发了树脂类，胶粘剂类，粉体混合类，硅胶类，热熔胶类，油漆涂料类等成套生产设备、产品横跨化工、塑胶、建材、制药、食品、轻工等多个行业。

佛山市南海金昶泰机械设备有限公司专业生产供应玻璃胶设备、密封胶设备、捏合机、强力分散

机、行星搅拌机、动力混合机、反应釜、白乳胶成套生产设备、树脂成套生产设备、乳液成套生产设备、万能胶成套生产设备、热熔胶成套生产设备、混炼胶设备、硅橡胶设备、丁基胶设备、电子胶设备、液态胶设备、锥形双螺旋混合机、卧式螺带混合机、犁刀混合机、双轴无重力混合机等成套化工生产设备。出口品质，价格实惠，欢迎各界朋友前来参观选购，量大从优。

联系人	石和平
移动电话	18138373959
联系qq	2334264950

本产品的加工定制是是，种类是高压反应釜，品牌是金昶泰，型号是FYF-100L，容积是100（L），电热功率是12-120（Kw），内锅尺寸是500（mm），外径尺寸是500（mm），电机功率是1.1（kw），搅拌转速是0-85（转/分），重量是100（kg），结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是FYF-5000L反应釜,FYF-100L反应釜，应用满园是树脂，传热介质是夹套式