

TSWA卧式多级离心泵 TSWA型

产品名称	TSWA卧式多级离心泵 TSWA型
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	品牌:英科 型号:TSWA型 材质:铸铁
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

一、tswa卧式多级离心泵产品概述：

tswa型卧式多级离心泵系卧式、单吸多级、分段式结构，是最新开发生产的节能系列产品。具有效率高，运行噪音低，抗汽蚀性能好，结构合理，使用寿命长等显著优点。主要输送清水或物理化学性质类似于水的其他液体。产品执行jb/t1051-93《多级离心泵型式与基本参数》标准。

本产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、tswa卧式多级离心泵适用范围：

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压供水，园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等，尤其适用于宾馆、饭店娱乐场所的制冷、空调给水等。

三、tswa卧式多级离心泵型号意义：

125 tswa × 5

125 – 泵进口直径 (mm)

t – 透平式

s – 单吸叶轮

w – 输送温度低于80度的清水或类似于水的液体 (m)

a – 新一代改进产品

5 – 级数

四、tswa卧式多级离心泵产品特点：

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
- 3、进出口径相同，便于管路连接。
- 4、泵运行平稳，噪音低，寿命长。
- 5、密封可靠、无泄漏。

五、tswa卧式多级离心泵技术参数：

流量：18-155m³/h；

扬程：18-270m；

功率：2.2-180kw；

转速：1450r/min；

口径：50- 150；

温度范围：0-+80；

工作压力：3.0mpa。

六、tswa卧式多级离心泵性能参数：

型号	级数	流量q			扬程h (m)	
		(m ³ /h)	(l/s)			
50tswa	2	18	5		18.4	

	3	18	5	27.6	
	4	18	5	36.8	
	5	18	5	46	
	6	18	5	55.2	
	7	18	5	64.4	
	8	18	5	73.6	
	9	18	5	82.8	
75tswa	2	36	10	23	
	3	36	10	34.5	
	4	36	10	46	
	5	36	10	57.5	
	6	36	10	69	
	7	36	10	80.5	
	8	36	10	92	
	9	36	10	103.5	
100tswa	2	69	19.2	31.2	
	3	69	19.2	46.8	
	4	69	19.2	62.4	
	5	69	19.2	78	
	6	69	19.2	93.6	
	7	69	19.2	109.2	
	8	69	19.2	124.8	
	9	69	19.2	140.4	
125tswa	2	90	25	43.2	
	3	90	25	64.8	
	4	90	25	86.4	
	5	90	25	108	
	6	90	25	129.6	
	7	90	25	151.2	
	8	90	25	172.8	
	9	90	25	194.4	
150tswa	2	155	43	60	
	3	155	43	90	
	4	155	43	120	
	5	155	43	150	
	6	155	43	180	
	7	155	43	210	
	8	155	43	240	
	9	155	43	270	

以上资料既供贵司参考，有什么问题请电话联系我们工作人员，谢谢！欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【<http://www.ylkb.cn/>】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话：0577-67370263 57776577

;手机：1396898215;15888486740联系人：叶温和;传真：0577-57884828;qq:178041624;821449119 e-mail：yroke@126.com

本产品的品牌是英科，型号是TSWA型，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是管道泵，泵轴位置是卧式

，叶轮结构是其他，叶轮吸入方式是单吸式，流量是18-155 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是18.4-270 (m)，汽蚀余量是0 (m)，吸入口径是50 (mm)，轴功率是2900