

# 消防泵，立式多级消防泵，铸铁立式多级消防泵，XBD消防泵

产品名称	消防泵，立式多级消防泵，铸铁立式多级消防泵，XBD消防泵
公司名称	温州威王泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威王泵阀 型号:XBD7/20- (I) 100X5 材质:铸铁
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区
联系电话	0577-67983721/67316221 13757872936

## 产品详情

xbd立式多级消防泵

多级消防泵

### 【xbd-i管道式多级消防稳压泵】产品概述

xbd-i管道式多级消防稳压泵是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。消防稳压泵适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商厦等。威王泵阀公司生产的xbd-gdl型系列消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准，经国家消防产品质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，威王泵阀公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测

### 【xbd-i管道式多级消防稳压泵】产品特点

- 1、水力模型先进，效率高，性能范围广。
- 2、稳压泵立式结构，占地面积小。
- 3、振动小，噪音低，采用水力平衡装置。
- 4、消防稳压泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。

### 【xbd-i管道式多级消防稳压泵】技术参数

流量：0.5-45l/s；压力：0.2-2.0mpa；功率：1.1-90kw；转速：2900r/min；口径：25-150mm；温度范围：

稳压泵不用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件，一旦出流即能满足消防用水所需的水压。范所指的增压水泵，实质上是指稳压泵，尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。稳压泵的流量值决定于诸多因素，

(1)系统的类别 当稳压泵用于自喷淋系统时，考虑一个喷头的水量；而用于消火栓系统时，考虑一个消火栓的水量。当气压水罐配套设置时，稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时，系统的稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求，即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时，稳压泵的流量和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时，不小于管网最大小时流量的1.2倍，但无气压水罐，稳压泵启动频繁，容易损坏；有气压水罐，稳压泵启动频繁问题可以得到缓解，系统的稳压水罐的费用，一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大，容积以小于50l为宜。上海市已编制稳压泵配套设置稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统)，其范畴有在室内的，也有室内和室外的。室内准高压给水系统连接，管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位，其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统，由，接口密封采用橡胶圈，管网的范围较大，接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回灌，也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时，稳压泵的流量应留有足够的余地。

### 【xbd-i管道式多级消防稳压泵】型号意义

### 【xbd-i管道式多级消防稳压泵】结构图

威王泵制造有限公司向广大用户郑重承诺

产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验，不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包，严格执行国家工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的统一（保修1年）。用户在产品说明书规定的正常操作条件下，我公司将负责保质期内产品质量完好。

如用户对我公司产品提出质量异议，公司保证在接到用户提出异议后，24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保证派出专业技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。

感谢您访问温州威王泵阀制造有限公司网站。如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:

0577-67316221

15888452726

qq:465574724

我们将竭诚为您提供最优质的服务。

公司长期合作的物流公司：

德邦物流、华宇速递、佳吉物流、申通快递、中通快递、顺风速递等等。

支持阿里在线支付宝交易，可以直接拍付。

“ 阿里金牌供应商 “ 品质更值得信赖 ”

本产品的品牌是威王泵阀，型号是xbd7/20- ( i ) 100x5，材质是铸铁，性能是高压，用途是消防泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是72 ( m<sup>3</sup>/h )，叶轮数目是5，扬程是70 ( m )，汽蚀余量是4.5 ( m )，吸入口径是100 ( mm )，排出口径是100 ( mm )，级数是多级，重量是381 ( kg )，电压是380 ( v )，功率是22 ( kw )，规格是xbd7/20- ( i ) 100x5