IS清水泵 单级单吸（轴向吸入）离心泵

产品名称	IS清水泵 单级单吸（轴向吸入）离心泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	品牌:金源 型号:CZ型 材质:不锈钢
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

****

产 品 说 明

一：is型清水泵概述is型泵系单级单吸（轴向吸入）离心泵，适用于工业和城市给、排水及农业排灌。供输送80℃以下的清水及物理和化学性质类似清水的液体之用。is型泵全系列共29种基本型，通过变速和切割叶轮直径，可获的153种性能供用户选用。is型泵额定性能见表1。

泵型号意义说明举例：is 100-80-160a is单级单吸清水离心泵

100吸入口直径（mm）

80排出口直径（mm）

160叶轮的名义直径（mm）二：is型清水泵结构说明：1、is型卧式离心泵|单级泵系根据国际标准iso 2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。2、is型的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点

是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。3、泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。4、为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。5、泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。6、为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有o型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

三．is型清水泵性能参数表

本产品的品牌是金源，型号是CZ型，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，流量是12.5（m3/h），扬程是20（m），产品别名是离心泵，适用范围是适用于工业和城市给、排水及农业排灌