

# 100GDL72-14\*3型立式多级管道离心泵

产品名称	100GDL72-14*3型立式多级管道离心泵
公司名称	上海滨泉泵业科技有限公司
价格	4080.00/个
规格参数	品牌:滨泉 型号:100GDL-14*3 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号331室
联系电话	86-057767956057 15397312220

## 产品详情

### gdl立式多级泵的产品简介

gdl型立式多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。

### gdl立式多级泵的产品特点

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
- 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部门，安装极为方便。
- 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
- 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
- 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
- 6、高效节能，外形美观。
- 7、注50口径以上内件铸件成形。

### 立式多级泵的产品用途

gdl型系列泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌

溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。dl型立式多级泵介质使用温度不超过80℃，dlr型立式多级泵介质使用温度不超过120℃。

### 立式增压泵的使用条件

- 1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
- 2、输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
- 3、最高液体温度不超过120℃；
- 4、最高工作压力不超过2.5mpa；
- 5、电源为了3相380v、50hz。电压波动在±5%以内；
- 6、周围环境温度应低于40℃，相对湿度低于95%。

本产品的品牌是滨泉，型号是100GDL-14\*3，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是72（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是多级，扬程是42（m），吸入口径是100（mm），排出口径是100（mm），级数是多级，电压是380（V），功率是15（kw）