

农用自吸泵无泄漏 农田灌溉柴油带动专用泵 ZX型自吸泵

产品名称	农用自吸泵无泄漏 农田灌溉柴油带动专用泵 ZX型自吸泵
公司名称	石家庄林川泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:林川 型号:ZX50-18-20 材质:铸铁
公司地址	河北省石家庄市新华区联盟西路368号
联系电话	0311-18942618488 18942618488

产品详情

zx型清水自吸泵产品概述：

永嘉龙洋泵阀有限公司专业生产的zx系列自吸泵是最早根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵，并具有其它泵所不具有的自吸能力等优点。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质可以打化工、制药厂中的一些酸碱的介质。

zx型清水自吸泵产品特点：

- 1、该泵具有自吸功能，管路中不需要安装底阀，工作前只需保证泵体内储有定量引液即可具有"一次引流、终身自吸"功能。因此既简化了管路系统，又改善了劳动条件。
- 2、具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长。

zx型清水自吸泵产品用途

1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。3、装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种。

zx型清水自吸泵工作条件：

流量：3~500m³/h 扬程：10~80m 环境温度 50 介质温度 100 介质密度 1.24 × 10³kg/m³

zx型清水自吸泵技术参数：

型号	进口 (mm)	出口 (mm)	吸程 (m)	电机 (kw)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)
25zx3.2-20	25	25	6.5	0.75	3.2	20
25zx3.2-32	25	25	6.5	1.1	3.2	32
40zx6.3-20	40	32	6.5	1.1	6.3	20
40zx10-40	40	40	6.5	4	10	40
50zx15-12	50	50	6.5	1.5	15	12
50zx18-20	50	50	6.5	2.2	18	20
50zx20-30	50	50	6.5	4	20	30
50zx10-40	50	50	6.5	4	10	40
50zx12.5-50	50	50	6.5	5.5	12.5	50
50zx15-60	50	50	6.5	7.5	15	60
65zx30-15	65	50	6.5	3	30	15
65zx25-32	65	50	6	5.5	25	32
80zx35-13	80	65	6	2.2	35	13
80zx40-22	80	65	6	5.5	40	22
80zx50-32	80	80	6	7.5	50	32
80zx60-55	80	80	6	15	60	55

80zx60-70	80	80	6	22	60	70
100zx100-20	100	80	6	11	100	20
100zx100-40	100	100	6	18.5	100	40
100zx100-65	100	100	6	30	100	65
100zx70-80	100	100	6	30	70	80
150zx160-55	150	100	5	45	160	55
150zx150-80	150	100	5	55	150	80
200zx280-65	200	150	5	90	280	65

本产品的品牌是林川，型号是ZX50-18-20，材质是铸铁，驱动方式是手动，用途是自吸泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是1，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是无泄露，输送介质是清水泵，扬程是20（m），转速是2900（r/m），功率是2.2（kw），流量是18（m³/h），重量是120（kg），电压是380（v），规格是ZX50-18-20，吸程是6.5m，轴功率是1.8kw，结构原理是中开泵