

华潮RY50-32-200高温导热油离心泵，5.5KW

产品名称	华潮RY50-32-200高温导热油离心泵，5.5KW
公司名称	泊头市红旗高温泵厂
价格	3600.00/个
规格参数	品牌:华潮 型号:RY 材质:铸钢
公司地址	河北省沧州地区泊头市工业开发区
联系电话	86-03178289004 15383376607

产品详情

同等价格，质量最好；同等质量，价格最低

ry50-32-200型高温导热油泵是一种应用广泛的导热油循环泵，通常作为导热油炉配套设备使用。

ry型风冷式高温热油泵主要由泵体、轴承、密封等组成，泵体为铸钢材质，采用填料密封和耐温油封，起辅助密封作用。适用于输送温度-20~350℃弱腐蚀性不含固体颗粒的高温油体

ry型热油泵分为底脚支撑和中心支撑，泵的进口为轴向吸入，出口为中心垂直向上。泵和电机经联轴器安装在同底座上。与传统热油泵不同的是，整个机组无需加冷系统。采用自然散热冷却，结构简单，安全可靠。广泛用于石油、化工、纺织等行业。

型号	流量 m3/h	扬程 m	转速 r/min	功率kw		效率 %	电机（y型） 机座号
				轴功率	配用功率		
15-15-100	10	10	2800	0.45	0.75	20	801-2
20-20-100	1.5	10	2800	0.09	0.75	26	801-2
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801-2
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90s-2
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90s-2
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90l-2
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100l-2
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132s-2
50-32-200a	16	32	2900	3.35	4.0	42	112m-2
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160m-2
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132s-2
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132s-2
65-40-200a	25	35	2900	4.0	5.5	59	132s-2

65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53	160m-2
65-40-250a	20	51	2900	5.67	7.5	49	132s-2
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200l-2
65-40-315a	22.5	100	2900	15.3	22	40	180m-2
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160m-2
80-50-200a	45	40	2900	7.8	11	63	160m-2
80-50-200b	40	32	2900	6.37	7.5	55	132s-2
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180m-2
80-50-250a	43	60	2900	12.8	15	55	160m-2
80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	225m-2
80-50-315a	45	100	2900	23.6	30	52	200l-2
100-65-200	100	50	2900	18.4	22	74	180m-2
100-65-200 a	94	44	2900	16.00	22	70	180m-2
100-65-200 b	87	38	2900	13.8	15	65	160m-2
100-65-200 c	80	32	2900	11.8	15	59	160m-2
100-65-250	100	80	2900	32.06	37	68	200l-2
100-65-250 a	95	72	2900	29.00	37	64	200l-2
100-65-250 b	90	65	2900	26.2	30	61	200l-2
100-65-250 c	85	50	2900	20.3	30	57	200l-2
100-65-315	100	125	2900	50.06	75	68	280s-2
100-65-315 a	95	113	2900	45.23	55	64.63	250m-2
100-65-315 b	90	100	2900	40.5	55	60.5	250m-2
100-65-315 c	82	84	2900	34.76	45	54	225m-2
125-100-20 0	200	50	2900	35.40	45	77	225m-2
125-100-20 0a	178	40	2900	26.60	37	73	200l-2
125-100-25 0	200	70	2900	47.00	55	80	250m-2
125-100-25 0a	190	63	2900	41.60	55	78	250m-2
125-100-25 0b	180	57	2900	37.9	45	74	225m-2
125-100-25 0c	170	51	2900	32.15	45	72	225m-2
125-100-25 0d	150	70	2900	40	45	70	225m-2
150-150-20 0	350	50	2900	60	75	80	280s-2
150-150-20 0a	313	40	2900	45	55	76	250m-2
200-150-40	350	50	1450	61.8	75	78	280s-2

0							
200-150-40 0a	330	45	1450	52.8	75	77	280s-2
250-200-40 0	500	50	1480	86.2	110	79	315s-2
250-200-50 0	500	80	1480	136	160	76.5	315m-2
250-200-50 0a	400	50	1480	75	90	73	280m-2

本产品的品牌是华潮，型号是RY，材质是铸钢，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是18（m³/h），叶轮数目是1，扬程是40（m），吸入口径是50（mm），排出口径是32（mm），结构原理是中开泵，规格是RY50-32-200，轴功率是3.92