

## 铝合金矿用BQG气动隔膜泵 进口英格索兰技术气动隔膜泵特惠

产品名称	铝合金矿用BQG气动隔膜泵 进口英格索兰技术气动隔膜泵特惠
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 往复单元: 隔膜泵 品牌: 东矿安
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

## 产品详情

### 气动隔膜泵产品介绍

bqg150/0.2气动隔膜泵主要用于矿山井巷开拓，竖井井筒施工，采矿工作面槽及各类设备周边的排污，井下峒室工程的排水、排污排沙、排泥浆，矿井巷道喷白应用等。气动隔膜泵采用国际上最先进的气动隔膜泵生产工艺及技术，具有潜水电泵，泥浆泵，杂质泵的一切功能，我司的气动隔膜泵彻底解决了传统水泵的安全问题。

### 气动隔膜泵功能特点

气动隔膜泵以气流推动阀芯往复换向，使压风交替进入左、右气腔，使之推动膜片凹凸往复运动而使工作腔内产生压差，达到吸水和排水的目的。体积小、重量轻、无需根基，可作为移动式泵，无需润滑，主阀对气源没有特殊要求，可自吸启动运行。

### 气动隔膜泵技术参数

型号	额定流量 l/min	出料压力 mpa	额定风压 mpa	最大耗气量 m <sup>3</sup> /min	通过颗粒最大直径 mm	长×宽×高 (mm)	重量 (kg)
bqg450/0.2	450	0.2	0.55	0.8	9	536 × 477 × 888	50.4
bqg320/0.3	320	0.3	0.55	0.95	9	536 × 477 × 888	50.4
bqg350/0.2	350	0.2	0.55	0.6	7	438 × 390 × 644	31.2
bqg250/0.3	250	0.3	0.55	0.6	7	438 × 390 × 644	31.2
bqg200/0.4	200	0.4	0.55	0.65	7	438 × 390 × 644	31.2
bqg125/0.45	125	0.45	0.55	0.65	7	438 × 390 × 644	31.2
bqg150/0.2	150	0.2	0.55	0.4	6	400 × 340 × 489	23.4
bqg140/0.3	140	0.3	0.55	0.5	6	400 × 340 × 489	23.4
bqg100/0.4	100	0.4	0.55	0.65	6	400 × 340 × 489	23.4

### 气动隔膜泵工作原理

气动隔膜泵利用气室中的压力差在液体室中交替产生吸入液体压力和正液体压力，控制阀门开关可确保液体的正向流动。通气后，泵开始运行，并连续工作以保证所需压力保持不变，泵将增加并保持输送管压力，而且在达到最大输送管压力（或分配阀关闭）时，将停止工作，并且在需要时，恢复泵送。

### 气动隔膜泵实物图

### 气动隔膜泵煤安证书

## 公司介绍

我公司在全国各大煤矿供应多种矿上用产品，矿用泵类是我司比较成熟的产品，其中气动隔膜泵销售很大，采用英格索兰技术，气动隔膜泵配件均是采用国外进口，材质好，价格合适，我司的气动隔膜泵质优价廉，欢迎广大客户来电！

气动隔膜泵全国销售热线：400-086-0616

本产品的建议零售价是¥0.00，往复单元是隔膜泵，品牌是东矿安，型号是BQG150/0.2，材质是铝合金，驱动方式是气动，性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨，用途是排污泵,污水泵,清水泵，功率是2000W（kw），规格是BQG150/0.2气动隔膜泵，最大供气压力是0.7，工作压力是0.55，流量是150