

手动复合式防冻洗眼器PT5203

产品名称	手动复合式防冻洗眼器PT5203
公司名称	四川中浪科技有限公司
价格	3780.00/个
规格参数	类型:复合式洗眼器 品牌:国产 型号:PT5203
公司地址	四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1
联系电话	086-02865890848/65805328/65851648 18981985088

产品详情

电话：028-65890848 65805328 65851648 热线：400-600-9004

18981985088 传真：028-66157437 询价优惠qq：348488148 1305732936 445199389

网址：<http://www.pifayiqi.com> 邮件：sales@pifayiqi.com 地址：四川省成都市武侯区万寿桥南路399号清荷苑16-1-1

应用场所：1、不锈钢复合式洗眼器配备喷淋系统和洗眼系统，既可以冲洗面部、眼部和脖子等部位，又可以冲洗全身。2、该洗眼器采用不锈钢304材料，可以抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀。但是，没有能力抗氯化物、过50%草酸的腐蚀。3、适用于冬天气温高于0 的地区使用。4、直接安装在工作现场的地面上。5、产品符合美国标准，广泛用于石油、化工、电子、电力、港口和制药等行业。备注：a、冬天出现0 以下的地区，应该选择：地埋式自动排空防冻型洗眼器、电伴热洗眼器、电加热洗眼器或者紧急洗眼站。b、要求洗眼器的洗眼系统出水温度都是微热的，应该选择紧急洗眼站。

二、性能特点：

1、不锈钢304材料，可以抗酸、碱、盐和油类等化学品物质的腐蚀
2、配备喷淋系统和洗眼系统，直接安装在工作现场的地上
3、适用于天气温度高于0 的地区使用
4、管件材料：ss3045、
管件厚度：3mm ,6、 管件螺纹：npt

7、进水口尺寸：1-1/4英寸，fnpt8、出水口尺寸：1-1/4英寸
9、喷淋水流量：> 75.7 l/min
10、洗眼水流量：> 11.4 l/min
11、洗眼/洗脸水流量：> 11.4 l/min
12、水源压力要求：0.2—0.4 mpa
14、手推柄贴发光性标示牌 15、配备脚踏开关

三、安装要求：a、一般性原则

1、安装在危险工作区域附近，一般在离开10或15米处。2、直线到达洗眼器的时间不超过10 秒钟
3、不能够越层安装洗眼器
4、必须连接饮用自来水。5、使用水压在0.2—0.4mpa
6、在洗眼器2米半径范围之内，不能够有非防爆型电器开关

b、具体安装

1、根据洗眼器底座的安装孔尺寸，在需要的位置开孔。2、根据洗眼器图纸，分步骤组装洗眼器。洗眼与喷淋不应该在同一个平面上，喷淋器应该在洗眼器的上方（或下方）。3、把组装好的洗眼器安装到规定的位置。

器。4、连接进水口，进水口尺寸：1-1/4英寸，出水口尺寸：1-1/4英寸，fnpt。

四、洗眼器的使用：

1、用手轻（或者脚踏板）推开关阀，洗眼水从洗眼系统自动喷出；用后须将开关阀复位并将防尘罩复位。2、用手轻拉阀门拉杆，水从喷淋头自动喷出；用后须要将阀门拉杆复位。

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供洗眼器、复合式洗眼器、立式洗眼器、台式洗眼器、壁挂式洗眼器、紧急冲淋房及洗眼站等洗眼器。

如果您想具体查看信息，请登录我们的官方网站<http://www.pifayiqi.com>。

本产品的类型是复合式洗眼器，品牌是国产，型号是PT5203，材质是不锈钢