

膨胀珍珠岩 信阳港虹保温材料厂

产品名称	膨胀珍珠岩 信阳港虹保温材料厂
公司名称	信阳市港虹保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:信阳港虹 含量:99 (%) 密度:110-200 (g/cm3)
公司地址	平桥区平桥中山费岗
联系电话	13839784633 13949191749

产品详情

产商	信阳港虹	含量	99 (%)
密度	110-200 (g/cm3)	硬度	1-3

膨胀珍珠岩是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎,筛分至一定粒度,再经预热,在14000c以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品,其特点是容重轻、绝热及吸音性能好,具有吸附能力。产品应用:

膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域,例如: 1) 制氧机冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。 2) 用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及扩张剂。 3) 用于敏化剂。 4) 用于吸附浮油。 5) 用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。 6) 用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的型材。 7)

更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。 物理参数: 成分含量 SiO_2 69—72% Al_2O_3 12—18% K_2O 4—5% Na_2O 3—4.5% Fe_2O_3 0.5—1.5% CaO 0.1-0.2% MgO 0.2-0.5% 项目参数松散密度 30-190kg/m³ 粒径 两种(0.15mm-1.18mm)(2mm-3mm) 筒压强度 1.5kg/cm 含水率 0.5% 使用温度 -200-1150 ph值 6-8 热传导率 0.016w/km