（膨胀珠光砂用）超低温热力工程

产品名称	（膨胀珠光砂用）超低温热力工程
公司名称	信阳市港虹保温材料有限公司
价格	75.00/立方米
规格参数	材质:珍珠岩 产地:信阳港虹 产品类别:珍珠岩
公司地址	平桥区平桥中山费岗
联系电话	13839784633 13949191749

产品详情

材质	珍珠岩	产地	信阳港虹
产品类别	珍珠岩	产品种类	珍珠岩
导热系数（常温）	0.056	等级	一级
低温弯折≤	0.02	断裂伸长率	0.02
规格	齐全	抗弯强度	10
抗压强度	120	品牌	港虹
使用温度	200	芯材	珍珠岩
形态	微孔状	形状	表面凹凸型
应用范围	保温		

珠光砂（膨胀珍珠岩）它是由玻璃质山岩经破碎及高温焙烧而成，呈白色圆珠状松散颗粒。无毒、无味，不燃烧，不腐蚀。由于它具有极低的导热性和可靠的化学稳定性，良好的充填流动性和极低的容重性。而被广泛的应用于工业，农业，国防，环保，化工，饮食，建筑等各个行业。尤其在深冷工程中，空分设备（制氧机冷箱），及其他综合工程中具有其他绝热材料所不可替代的卓越性能。珠光砂化学成分表：成分 sio2 al2o3 fe2o3 cao mgo k2o na2o含量 75.42 14.26 1.01 1.72 0.37 4.01 3.26珠光砂技术指标：序号 指标名称 单位 性能指标sp-50型 sp-60型1 松散密度 kg/m3 35～50 45～602 振实密度 kg/m3 45～60 55～703 粒度（重量%比） 1.2mm通过量 % 1.2mm—0.154mm不少于90%
1.2mm—0.154mm不少于90%0.154mm通过量 % 0.154mm最大值10% 0.154mm最大值10%4
质量含水率（重量%比） % ≤0.5 ≤0.5～15 安息角度（堆积高度100mm时） 0 33～376
装填过程中密度的增加 手动 % ≤25风动 % ≤357 导热系数在（常压温度在77k---310k平均值）
千卡/米·时·度 0.022～0.025 0.024～0.0268 使用温度 ℃
-200～800注：表中松散密度，振实密度为最大值。