

不锈钢阀门厂家 不锈钢丝扣过滤器 Y型防污过滤器 内螺纹过滤器

产品名称	不锈钢阀门厂家 不锈钢丝扣过滤器 Y型防污过滤器 内螺纹过滤器
公司名称	江苏泰科流体控制阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:120 () 材质:不锈钢 品牌:江苏泰科
公司地址	无锡市滨湖区南湖中路28-52号
联系电话	0510-88992444

产品详情

产品名称：不锈钢丝扣过滤器 产品型号：gl11w-800wog不锈钢内螺纹y型过滤器详细介绍：gl11w-800wog不锈钢内螺纹y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，其作用是过滤介质中的机械杂质，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞。目前我国基本上都采用r406型除污器，该除污器体积大，阻力大安装不方便，而且排污的时间长，成本高，未能很好地满足广大用户的要求，我厂针对以上问题，进行改进制作，研制成三大类系列过滤器，其外形基本同（y型），内部件全部采用不锈钢，紧固面用，内螺纹过滤器体积小，滤眼烟，阻力小，效率高，安装检修方便，成本低，能满足各种管道的要求。gl11w-800wog不锈钢内螺纹y型过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网、螺柱等组成。网眼总面积是入口管道面的3-4倍，压差为0.05-0.15，压力在设计上有不同的情况，有设计时请注明。

江苏泰科流体控制阀门有限公司

联系人：叶先生

业务联系手机：13921125009

固定电话：86-0510-88992444

图文传真：86-0510-88997200

地址：江苏省无锡市滨湖区

本产品的介质温度是120 ()，材质是不锈钢，品牌是江苏泰科，型号是螺纹过滤器，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水、油品，用途是过滤，适用介质是水，压力环境是常压，规格是DN15-DN50