

J41美标不锈钢截止阀 J41

产品名称	J41美标不锈钢截止阀 J41
公司名称	江苏诚一阀门有限公司
价格	780.00/个
规格参数	品牌:诚一 型号:J41 连接形式:法兰
公司地址	江苏省连云港市灌南县经济开发区
联系电话	86-051883887898 13851230690

产品详情

j41w/h-150-300-400-600美标不锈钢法兰截止阀 产品概述

j41w/h-150-300-400-600美标不锈钢法兰截止阀 适用于公称压力pn1.6~16mpa，工作温度-29~550的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等.j41w/h-150-300-400-600美标不锈钢法兰截止阀 制造标准

设计与制造 design and manufacture		结构长度 face to face/ end to end		法兰尺寸 flange dimension		对焊连接尺寸but t welding dimension		压力-温度 pressure temperature rating		试验- 检验inspection and test	
ansi b16.34 bs1873		ansi b16.10		ansi b16.5		ansi b16.25		ansi b16.34		api 598	
150lb 凸面法兰(rf) 主要尺寸 dimensions(mm)										重量 weight	
mm	in	l	d	d1	d2	b	n- d	h	d0		
15	1/2	108	89	60.5	35	11.2	4-16	241	100	6.9	
20	3/4	117	98	69.9	43	12.7	4-16	241	100	9.8	
25	1	127	108	79.2	51	14.2	4-16	242	125	13.5	
32	1 1/4	140	117	89	63	16	4-16	280	160	19.5	
40	1 1/2	165	127	98.6	73	17.5	4-16	286	160	28.5	
50	2	203	152	120.7	92	19	4-19	368	200	18	
65	2 1/2	216	178	139.7	105	22.4	4-19	387	200	30	
80	3	241	190	152.4	127	24	4-19	411	250	41	
100	4	292	229	190.5	157	24	4-19	454	250	64	
125	5	356	254	216.0	186	24	8-22.5	455	350	86	
150	6	406	279	241.3	216	25.4	8-22.5	541	350	113	
200	8	495	343	298.5	270	28.4	8-22.5	651	450	178	
250	10	622	406	362.0	324	30.2	12-25.4	800	450	270	
300	12	698	483	431.8	381	32	12-25.4	1231	600	350	
350	14	787	533	476.3	413	35	12-29	1450	600	460	

400	16	914	597	539.8	470	36.6	26-29	1645	600	590
-----	----	-----	-----	-------	-----	------	-------	------	-----	-----

j41w/h-150-300-400-600美标不锈钢法兰截止阀 压力试验

dn		300lb 凸面法兰(rf) 主要尺寸dimensions(mm)								重量 weight
15	1/2	152	95	66.5	35	14.2	4-16	241	140	7.7
20	3/4	178	117	82.5	43	16	4-19	241	140	11.3
25	1	203	123	89	51	17.5	4-19	283	160	16.8
32	1 1/4	216	133	98.5	63	19	4-19	320	200	21.2
40	1 1/2	229	155	114.3	73	20.6	4-22.5	322	200	32.6
50	2	267	165	127	92	22.4	8-19	399	200	25
65	2 1/2	292	190	149.4	105	25.4	8-22.5	438	250	30
80	3	318	210	168.1	127	28.4	8-22.5	464	280	35
100	4	356	254	200.2	157	31.8	8-22.5	565	350	56
125	5	400	279	235	186	35	8-22.5	614	350	96
150	6	444	318	269.7	216	36.6	12-25.4	717	400	120
200	8	559	381	330.2	270	41.2	12-25.4	930	500	212
250	10	622	444	387.4	324	47.8	16-28.5	1012	550	330
300	12	711	521	450.8	381	50.8	16-32	1231	600	472
350	14	762	584	514.4	413	54	20-32	1450	600	715
400	16	864	648	571.5	470	57.2	20-35	1645	600	920

dn		600lb 凸面法兰(rf) 主要尺寸dimensions(mm)								重量 weight
mm	in	l	d	d1	d2	b	n- d	h	d0	
15	1/2	165	95	66.5	35	14.5	4-16	285	100	7.8
20	3/4	190	117	82.5	43	16	4-19	285	125	12.5
25	1	216	124	89	51	17.5	4-19	313	160	17.5
32	1 1/4	229	133	98.5	63	21	4-19	328	160	23.5
40	1 1/2	241	156	114.3	73	22.5	4-22.5	365	180	38.5
50	2	292	165	127	92	33	8-19	444	200	35
65	2 1/2	330	190	149.4	105	36	8-22.5	483	250	50
80	3	356	210	168.1	127	39	8-22.5	533	250	60
100	4	432	273	216	157	45	8-25.4	622	350	110
125	5	508	330	266.7	186	52	8-28.5	750	350	200
150	6	559	356	292.1	216	55	12-28.5	800	450	230
200	8	660	419	349.3	270	63	12-32	927	500	410
250	10	787	508	431.8	324	71	16-35	1257	600	625
300	12	838	559	489	381	74	20-35	1468	680	860

公称压力pn (l b) nominal p ressure	强度试验 shell test		气密封试验 air seal test		气密封试验 air seal test	
	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2	mpa	lbf/in2
150	3.0	430	2.2	315	0.4-0.7	60-100

300	7.7	1110	5.7	815		
600	15.3	2220	11.3	1630		
900	23.0	3330	17.0	2445		
1500	38.4	5560	28.2	4080		
2500	64.0	9255	47.0	6790		

以上信息由江苏诚一阀门有限公司提供，如有任何疑问，请与我们联系，我们将竭诚为您服务！

电话：0518-80926117

本产品的品牌是诚一，型号是J41，连接形式是法兰，材质是碳钢，公称通径是15-500（mm），适用介质是水，油，蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，规格是200