

QZ41F保温球阀替闸阀 一体式球阀 高温球阀

产品名称	QZ41F保温球阀替闸阀 一体式球阀 高温球阀
公司名称	永嘉县英科泵阀有限公司
价格	198.00/个
规格参数	品牌:英科 型号:QZ41F-16 材质:铸钢,不锈钢
公司地址	永嘉县温州市瓯北镇马岙工业园
联系电话	86-057767370263/67928052 13968989215

产品详情

保温球阀替闸阀的详细资料：

产品特点 球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门，其启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀按结构形式可分为：浮动式、固定式、弹性式和油封式四种球阀；按通道可分为：直能式、角式和三通式等，三通式又可分为T形和Y形两种；按连接方式可分为：螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。

球阀,替闸阀,保温球阀,一体式法兰高温球阀,一体式法兰替闸阀

型号	公称压力mpa	试验压力psmpa			工作温度
		1.5	1.1	0.6	
pf.qz41m-10	1.0	1.5	1.1	0.6	300
pf.qz41m-16	1.6	2.4	1.8		350
pf.qz41m-25q	2.5	4.0	2.8		

一、保温球阀性能规范

二、保温球阀主要零件材料

零件名称	材料	
	pf.qz41m-10 16	pf.qz41m-25
阀体	ht200	qt450-10
球体	不锈钢	
阀杆	45#	

手柄	q235
密封圈	复合石墨

三、保温球阀外形尺寸和连接尺寸

型号	公称通径	尺寸mm						
		l	d	d1	d2	b-f	z- d	h
pf.qz41m-10	40	165	145	110	85	18-3	4-18	155
	50	178	160	125	100	20-3	4-18	175
	65	190	180	145	120	20-3	4-18	195
	80	203	195	160	135	22-3	8-18	225
	100	229	215	180	151	22-3	8-18	250
	125	254	245	210	185	24-3	8-18	270
	150	267	280	240	215	24-3	8-18	290
	200	292	335	295	265	26-3	8-23	320
	250	330	390	350	320	28-3	8-23	405
	300	356	440	400	368	28-4	12-23	560
	350	381	500	460	428	30-4	16-23	620
pf.qz41m-16p	40	232	145	110	85	20-3	4-18	155
f.qz41m-25q	50	250	160	125	100	20-3	4-18	175
	65	270	180	145	120	20-3	4-18	195
	80	280	195	160	135	22-3	8-18	225
	100	300	215	180	155	24-3	8-18	250
	125	325	245	210	185	26-3	8-18	270
	150	350	280	240	210	28-3	8-233	290
	200	400	335	295	265	30-3	12-23	320
	250	450	405	335	320	32-3	12-25	405
	300	500	460	410	375	34-4	12-25	560
	350	550	520	470	435	38-4	16-25	620

球阀工作原理 球阀它具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如v型球阀。球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等，在各行各业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

- 球阀优点**
1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
 2. 结构简单、体积小、重量轻。
 3. 紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
 4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
 5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
 6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。
 7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
 8. 由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

有品质才有市场,有改善才有进步,我们真诚的对待每个客户,让我们成为您最好的商业伙伴：

精益求精,信誉为本,您的需求,是我们的力求,英科泵阀与您携手共创美好未来；以上资料既供贵司参考，

有什么问题请电话联系我们工作人员，谢谢！欢迎大家访问我公司的网站,英科泵阀网站【<http://www.ylkb.com/>】如有需要和任何疑问,您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。联系电话：0577-67370263 57776577

;手机：13968989215;15888486740联系人：叶温和;传真：0577-57884828;qq:178041624;821449119 e-mail：yrok e@126.com【英科牌球阀】【英科牌闸阀】【英科牌止回阀】【英科牌截止阀】【英科牌隔膜阀】【英科牌蝶阀】【英科牌控制阀】【英科牌真空阀】【英科牌电磁阀】【英科牌排气阀】【英科牌电子除垢仪】【英科牌针型阀】【英科牌锻钢阀门】【英科牌刀型闸阀】【英科牌排污阀】【英科牌过滤器】【英科牌减压阀】【英科牌柱塞阀】【英科牌衬胶阀门】【英科牌衬氟阀门】【英科牌浆液阀】【英科牌疏水阀】【英科牌氧气阀】【英科牌视镜】【英科牌氨气阀】【英科牌阻火器】【英科牌呼吸阀】【英科牌排泥阀】【英科牌旋塞阀】【英科牌平衡阀】【英科牌水力控制阀】【英科牌调节阀】【英科牌安全阀】【英科牌管夹阀】【英科牌气动阀门】

本产品的品牌是英科，型号是QZ41F-16，材质是铸钢,不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是40-350（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是国家标准，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是球体，用途是补水，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水