

中诚气动陶瓷双闸板阀，WZ644H，中诚阀门

产品名称	中诚气动陶瓷双闸板阀，WZ644H，中诚阀门
公司名称	浙江中诚阀门有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:中诚 型号:WZ644H 连接形式:法兰
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇五星工业区轻纺路
联系电话	0577-67385331 13355883677

产品详情

气动陶瓷双闸板出料阀产品概述：该陶瓷出料阀采用结构陶瓷做密封副，耐冲刷,耐磨性好。撑开式双闸板密封结构，启闭过程中闸板自旋，有抛光自洁功能，阀门关闭时双向密封，启闭灵活。根据不同工况可设置吹扫口、自动吹扫系统，适用于干灰、渣浆、物料等介质的输送，积灰少，无卡涩，维护简单，使用寿命长。

本阀主要运用于火力发电企业的粉煤灰气力输送系统中，做仓泵出料阀、平衡阀、排气阀、排堵阀，也可用作管路切换阀和灰库卸灰阀。本阀具有密封性能好、耐磨性强、启动负荷小、卡灰及积灰现象少、使用寿命长的特点。阀门型号编制方法说明 气动双闸板（陶瓷）出料阀

z644h-10c、z674h-10c、z644tc-10c、z674tc-10c

阀门类型代号：“z”表示往复滑动闸阀 传动形式代号：“6”表示气动

连接形式代号：“4”表示法兰式连接、“7”表示对夹式连接（我厂对夹式阀门自身也配有法兰，和法兰式连接一样）

传动形式代号：“4”表示平行式双闸板

密封面材料代号：“h”表示硬质合金密封、“tc”表示陶瓷密封

阀门公称压力：其数值是以“mpa”为单位的公称压力值的10或16倍

阀体材料代号：“c”表示碳钢

工作原理 当气源从上进气口通入时，阀杆带动阀板向下运动，阀门关闭。当气源从下进气口通入时，阀杆带动阀板向上运动，阀门开启。阀板与阀座之间加载弹簧，弹簧弹力始终使阀板压向阀座保

证阀门的密封性，又容许阀板在垂直上下方向移动，这有助于补偿阀门零件的热胀冷缩，并能克服任何背压变化对密封的影响与防止颗粒介质进入两密封面之间。在启闭过程中，阀板能产生自转，使得密封面之间产生研磨、抛光作用，而且由于阀体对通道偏心，在开启排卸物料时，会产生涡流，形成的物料旋涡会自行清扫阀门内腔。所有的这些特点，使得这种阀门具有超长的使用寿命，为您的系统安全运行提供了可靠的保证。

技术参数

公称通径：dn40-350（也可根据客户需要定制）

公称压力1.0—1.6mpa

气动执行器工作压力：0.4~0.6mpa

适用温度 200 （另有耐高温型最高可耐400 高温）

适用介质：粉煤灰、干粉尘、气体、水等

适用范围：火力发电厂干灰系统、仓泵出料输送。

化工、冶金、造纸、制药等行业中散状物料输送系统。

各类有磨损的介质在管道上作启闭之用。

序号	主要零部件名称	材质
1、	阀体	铸钢
2、	阀板、阀座	硬质合金或耐磨陶瓷
3、	密封组件	耐磨、耐腐蚀、耐高温橡胶
4、	阀杆	2cr13

阀门安装说明 欢迎您选用本厂产品。为了延长使用寿命，提高工作效益，本阀门严禁气缸向下安装，在安装时尽量做到气缸向上直立安装，在条件不允许的情况下要气缸向上45度安装，如水平安装的情况下，必须延长空送时间，避免阀体积灰。

本阀门开关到位信号反馈方式分为两种，一种为机械式到位开关（推荐），一种为电感磁性开关二线制。两种方式均可适用直流或交流。安装、使用要点1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、通径及技术参数。2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。3、两管道中心与阀门通径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

关键词：气动双闸板阀,气动陶瓷双闸板阀,气动出料阀,陶瓷出料阀,气动陶瓷出料阀

本公司经营气动陶瓷双闸板阀,出料阀，质量保证，欢迎咨询洽谈。

销售热线：0577-67339333 13355883635 陈经理

本产品的品牌是中诚，型号是WZ644H，连接形式是法兰，主体材料是陶瓷，公称通径是DN50-DN600（mm），适用介质是粉尘颗粒物，密封形式是硬密封型，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，材质是陶瓷