优品推荐陶瓷球阀/涡轮/气动/电动陶瓷球阀 品质保证

产品名称	优品推荐陶瓷球阀/涡轮/气动/电动陶瓷球阀 品质保证
公司名称	上海奇高阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海奇高阀门制造有限公司 型号:Q41TC/Q341TCQ641TC/Q941TC 材质:陶瓷
公司地址	上海市崇明县堡镇堡镇南路300号2幢103室（上海堡镇经济小区）
联系电话	021-33872141 13381557979

产品详情

q41tc陶瓷球阀/q341tc蜗轮陶瓷球阀q641tc气动陶瓷球阀/q941tc电动陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成本低，运行经济性高和寿命长（是钛阀的2～4倍）的优点。其驱动方式有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

特点

1、所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高（洛氏硬度hrc90），仅次于金刚石。因此，陶瓷球阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

2、球体采用先进研磨设备及工艺制造，球圆度精度高，表面质量好，与阀座对研后，利用zr02陶瓷的自滑润性，可取得很好的密封性能。

3、陶瓷良好的耐磨性，让本阀经久耐用，可靠性极高，使用寿命长，是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。

4、用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前唯一合适此类介质的阀门。

陶瓷球阀 主要零件材料

阀体	阀杆	球体	阀座	填料	适用介质	适用温度
wcb	2cr13	复合陶	复合陶瓷	ptfe	煤粉、煤渣、粉状颗粒等腐蚀性介	≤200°C

		瓷			质	
cf8304	0cr18ni9(304)	复合陶瓷	复合陶瓷	ptfe	煤粉、煤渣、粉状颗粒、尿素类腐蚀性介质	≤200°C
cf8m316	0cr17ni12mo2(316)	复合陶瓷	复合陶瓷	ptfe	煤粉、煤渣、粉状颗粒、硝酸类等腐蚀性介质	≤200°C
cf3m316l	00cr17ni14mo2(316l)	复合陶瓷	复合陶瓷	ptfe	煤粉、煤渣、粉状颗粒、醋酸类等腐蚀性介质	≤200°C

陶瓷球阀 设计标准

设计依据	gb	api	asme
设计标准	gb/t12237	api6d	asme b16.34
结构长度	gb/t12221	api6d	asme b16.10
连接法兰	gb/t9113 jb/t79	asme b16.5、b16.47	
试验和检验	jb/t9092	api6d	api598

陶瓷球阀 试验压力

公称压力pn	常温最大工作压力	壳体试验压力	气密性试验压力	高压密封试验压力
1.6	1.6	2.4	0.6	1.76
2.5	2.5	3.8	0.6	2.75
4	4	6	0.6	4.4
6.4	6.4	9.6	0.6	7.1
class150	2	3	0.6	2.2
class300	5	7.5	0.6	5.5

陶瓷球阀 主要连接尺寸

型号	pn	主要尺寸(mm)							
		dn	d	d1	d2	b	f	l	n-d
q41tc	1.0mpa	15	95	65	45	14	2	130	4×14
		20	105	75	55	16	2	130	4×14
		25	115	85	65	16	2	140	4×14
q341tc		32	135	100	78	18	2	165	4×18
		40	145	110	85	18	3	165	4×18
		50	160	125	100	20	3	203	4×18
q641tc		65	180	145	120	20	3	222	4×18
		80	195	160	135	22	3	241	4×18
		100	215	180	155	22	3	305	8×18
q941tc		125	245	210	185	24	3	356	8×18
		150	280	240	210	24	3	394	8×23
		200	335	295	265	26	3	457	8×23
		250	390	350	320	28	3	533	12×23
		300	440	400	368	28	4	610	12×23
	1.6mpa	15	95	65	45	14	2	130	4×14
		20	105	75	55	14	3	130	4×14
		25	115	85	65	14	3	140	4×14
		32	135	100	78	16	3	165	4×18
		40	145	110	85	16	3	165	4×18
		50	160	125	100	16	3	203	4×18
		65	180	145	120	18	3	222	4×18
		80	195	150	135	20	3	241	8×18
		100	215	180	155	20	3	305	8×18
		125	245	210	185	22	3	356	8×18
		150	280	240	210	24	3	394	8×22

		200	335	295	265	26	3	457	12×22	
		250	405	355	320	30	3	533	12×25	
		300	460	410	375	30	4	610	12×25	
	2.5mpa	15	95	65	45	16	2	130	4×14	
		20	105	75	55	16	2	130	4×14	
		25	115	85	65	16	2	140	4×14	
		32	135	100	78	18	2	165	4×18	
		40	145	110	85	18	3	165	4×18	
		50	160	125	100	20	3	203	4×18	
		65	180	145	120	22	3	222	8×18	
		80	195	160	135	22	3	241	8×18	
		100	230	190	160	24	3	305	8×23	
		125	270	220	188	28	3	356	8×25	
		150	300	250	218	30	3	394	8×25	
		200	360	310	278	34	3	457	12×25	
		250	425	370	332	36	3	533	12×30	
		300	485	430	390	40	4	610	16×30	

上海奇高阀门制造有限公司注册资金壹亿，是阀门行业中有名望的品牌之一，公司中级以上职称占员工人数15%，是一家集阀门研发，制造，销售服务于一体的综合性高新企业。公司拥有现代化的厂房、精良的机械加工设备、镗床、立车、数控车床、等离子喷焊、化学成份分析、机械性能测试、硬度测试、进口直读式光谱分析仪、无损探伤、超声波测厚仪等各种阀门专用设备，并建立先进的cad阀门设计中心、检测中心及健全严谨的管理机制。确保产品符合有关设计、检验标准，使得产品质量水平不断的提高。　奇高阀门的产品有闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、调节阀、止回阀、疏水阀、过滤器、水力控制阀、安全阀、料浆阀、减温减压阀、紧急切断阀、真空阀，氧气阀、盲板阀、旋塞阀、电站阀门、化工阀门、油田阀门等。产品采用有gb国家标准、行业标准、美国api、asme、ansi、日本jis、英国bs、德国din等国际标准，阀门主体材料采用蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金、高铬镍合金、c12a、wb36、p91、p92、wcb、wc6、wc9、304、316、316l、zg20crmov、zg15cr1mo1v、2gcr18ni9ti、2g1cr18ni12mo2ti、25、12cr1mova等材料；产品驱动方式可以根据用户实际工况选用手动、齿轮传动、电动、气动、液动、电液联动等传动方式；阀门规格从dn6~dn3000；工作压力从1.0~50mpa及150~4500lb；工作温度温度-196°C~1300°C。产品广泛应用于石油、化工、钢铁、制药、环保、矿山、造纸、城建、给排水等行业，畅销全国各地，并通过外贸公司出口欧美、东南亚、中东等国家和地区，深受广大用户的信赖和好评。　公司已逐步建立了先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。已通过iso9001国际质量体系认证，ts特种设备制造压力管道许可认证、荣获工程建设推荐产品、中石化物资装备会员、中国燃气协会成员、中国著名品牌、中国电力招标采购网优秀供应商、国家检测质量合格产品重点推广单位等证书和称号。公司秉承“科技创新、品质保证、客户至上“ 的经营理念；以“ 铸一流企业形象，创奇高阀门品牌 ”为企业精神，不断的提高产品的质量和服务水平。
本着合作共赢的观念，奇高阀门愿与您精诚合作，携手共创辉煌的明天！

本产品的品牌是上海奇高阀门制造有限公司，型号是Q41TC/Q341TCQ641TC/Q941TC，材质是陶瓷，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是DN15~300（mm），适用介质是煤粉、煤渣、粉状颗粒、尿素类腐蚀性介质，工作温度是≤200°C，驱动方式是涡轮/气动/电动，规格是DN15~DN300mm