电磁阀滑柱式K25D-25 二位五通换向阀 接口G1寸

产品名称	电磁阀滑柱式K25D-25 二位五通换向阀 接口G1寸
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌:MIA 型号:K25D-25 材质:合金钢
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

k系列滑柱式换向阀（二位五通）

锈钢电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或流量调节控制。本系列电磁阀可广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。

技术参数

动作方式：先导型、直动型、反冲型（因阀而定）控制方式：常闭（标准），常开（部分可选）接口螺纹：g1/4～g2（npt螺纹，可选）公称通径：dn10～50mm工作压力：最高4.0mpa（详见参数表）适用介质：中性，气态或液态流体黏 度：≤21mm²/s介质温度：-10～+80°C（+130°C，可选）环境温度：-10～+50°C阀体材料：不锈钢密封材料：nbr（标准），fkm、epdm（可选）标准电压：ac：24v、110v、220v（50/60hz）dc：12v、24v电压变化：±10%负载周期：100%连续工作电气连接：电缆插座，防护等级ip65安装：电磁头最好竖直向上

q24dh系列二位四通换向滑阀//q24q2h-40//q24q2h-32//q24q2h-25//q24q2h-20//q24q2h-15//q24q2h-10//q24q2h-8//q24q2h-6//q24qh-40//q24qh-32//q24qh-25//q24qh-20//q24qh-15//q24qh-10//q24qh-8//q24qh-6//q24d2h-40//q24d2h-32//q24d2h-25//q24d2h-20//q24d2h-15//q24d2h-10//q24d2h-8//q24d2h-6//q24dh-40//q24dh-32//q24dh-

25//q24dh-20//q24dh-15//q24dh-10//q24dh-8//q24dh-6//

本产品的品牌是MIA，型号是K25D-25，材质是合金钢，类型(通道位置)是先导式，连接形式是螺纹，适用介质是空气，流动方向是换向，用途是截止，公称通径是1寸（mm），工作温度是-5-65（℃），位置数是二位五通，使用压力是0.15-0.8（mpa），有效截面积是120（mm^2），动作方式是内部先导式，最高动作频率是5，规格是K25D-25，形态是柱塞式，标准是国标，压力环境是常压