

高速钢批发2*30*200白钢刀 切断车刀库存车刀高品质自产自销

产品名称	高速钢批发2*30*200白钢刀 切断车刀库存车刀高品质自产自销
公司名称	东莞市欧邦金属制品有限公司
价格	34.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 34.00 品牌:瑞典车刀 型号:ASSAB+17高硬度耐磨白钢刀
公司地址	广东 东莞市 长安商贸城
联系电话	0769 89916011 13925544234

产品详情

欧邦瑞典assab+17 m42高钴超硬白钢刀简称：

工具厂、刀具、刃具厂生产的高速钢刀坯（由用户自己磨成切刀、螺纹刀）

经过磨削，呈白亮色，故称之为“白钢刀”

英文名：high speed steel，简称：hss

欧邦进口白钢刀特供材质：

assab+17,m35,skh-9, w6mo5cr4v2,9341,m42 , 7442 , 4241

欧邦瑞典assab+17 m42高钴超硬白钢刀性能：

具有很高的红硬性（hrc68-70）和耐模磨性、切削速度快,剪边锋利,高韧性,

耐冲击的优良性能,抗弯强度，冲击韧性与普通高速钢在同一水平上。寿命

是普通高速钢的2倍以上。提高机床生产效率2倍以上。

综合性能达到含钴高速钢m42水平，具有很好的性能价格比、模具刀板为客

户有效地解决前道工序的难题。

assab白钢刀适用于一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、内孔、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。

特点：采用高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。

瑞典一胜百assab+17高硬度耐磨白钢刀硬度范围：

hrc58-62 hrc63-65 hrc68-70白钢制品

欧邦Passab白钢刀用途：

产品用途：适用于不锈钢，高碳钢，一般车床、半自动及自动车床、刨床的外圆、端面、螺纹、平面、台阶、凹槽及切断等工序的加工。特点：采用高速钢材质，有很好的韧性及较高硬度，切削几何参数可按需磨制。

圆车刀：直径0.5--30.0mm公差：0.02长度:100-200m

白钢刀的特性及规格：

欧邦Passab超硬白钢刀具以下特性：超高硬度hrc-68—70,具有很高的红硬性和耐模磨性。抗弯强度，冲击韧性与普通高速钢在同一水平上。寿命是普通高速钢的2倍以上。提高机床生产效率2倍以上。综合性能达到含钴高速钢m42水平，具有很好的性能价格比。

欧邦瑞典一胜百assab+17白钢制品:车刀的工作部分就是产生和处理

切屑的部分，包括刀刃、使切屑断碎或卷拢的结构、排屑或容储切屑的空间、切削液的通道等结构要素。欧邦车刀的切削部分由主切削刃、副切削刃、前刀面、主后刀面和副后刀面，刀尖角成。车刀的切削部分和柄部(即装夹部分)的

结合方式主要有整体式、焊接式、机械夹固式和焊接-机械夹固式。机械夹固式车刀可以避免硬质合金刀片在高温焊接时产生应力和裂纹，并且刀柄可多次使用。机械夹固式车刀一般是用螺钉和压板将刀片夹紧，装可转位刀片的机械夹固式车刀。刀刃用钝后可以转位继续使用，而且停车换刀时间车刀短，因此取得了迅速发展。欧邦瑞典一胜百车刀的切削部分由主切削刃、副切削刃、前面、后面和副后面等组成。它的几何形状由前角 α 、后角 β 、主偏角 γ 、刃倾角 λ 、副偏角 β' 和刀尖圆弧半径 r 所决定。车刀几何参数的选择受多种因素影响，必须根据具体情况选取。前角 α 根据工件材料的成分和强度来选取，切削强度较高的材料时，应取较小的值。例如，硬质合金车刀在切削普通碳素钢时前角取 $10^\circ \sim 15^\circ$ ；在切削铬锰钢或淬火钢时取 $-2^\circ \sim -10^\circ$ 。一般情况下后角取 $6^\circ \sim 10^\circ$ 。主偏角 γ 根据工艺系统的刚性条件而定，一般取 $30^\circ \sim 75^\circ$ ，刚性差时取较大的值，在车阶梯轴时，由于切削方式的需要取大于或等于 90° 。刀尖圆弧半径 r 和副偏角 β' 一般按加工表面粗糙度的要求而选取。刃倾角 λ 则根据所要求的排屑方向和刀刃强度确定。车刀前面的型式，主要根据工件材料和刀具材料的性质而定。最简单的是平面型，正前角的平面型适车刀用于高速钢车刀和精加工用的硬质合金车刀，负前角的平面型适用于加工高强度钢和粗切铸钢件的硬质合金车刀。带倒棱的平面型是在正前角平面上磨有负倒棱以提高切削刃强度，适用于加工铸铁和一般钢件的硬质合金车刀。对于要求断屑的车刀，可用带负倒棱的圆弧面型，或在平面型的前面上磨出断屑台。

:(非标量大可定做)

本产品的建议零售价是 ¥ 34.00，品牌是瑞典车刀，型号是ASSAB+17高硬度耐磨白钢刀，类型是精车刀，材质是高速钢，标准编号是标准200MM，车刀角度是90（度），是否涂层是涂层，是否进口是是，加工范围是加工合金，不锈钢、铝合金、易车铁、铜合金等等，是否库存是库存，是否批发是批发，规格是4*4*200，适用机床是车床