

纸箱破裂强度试验机 数显式全自动瓦楞纸板耐破强度测试仪

产品名称	纸箱破裂强度试验机 数显式全自动瓦楞纸板耐破强度测试仪
公司名称	东莞市海达仪器有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海达 型号:HD-A504-1
公司地址	东莞市道滘蔡白第一工业区
联系电话	86-051250121018 13390877155

产品详情

纸箱破裂强度试验机 数显式全自动瓦楞纸板耐破强度测试仪简介：（1）本仪器是国际通用型缪伦（mullen）式仪器，广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。（2）设计标准：jis-l1004、l1018、l1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

纸箱破裂强度试验机实物图1

纸箱破裂强度试验机 数显式全自动瓦楞纸板耐破强度测试仪主要技术参数：1、感应方式：压力转换器2、指示方式：lcd（液晶显示）3、操作方式：全自动4、力量单位：kpa、psi（lbs/in²）、kgf/cm²，带单位切换功能5、耐破度测量范围：250~5600kpa6、夹环材质：不锈钢sus#3047、夹环内径：上、下夹环内径 31.5±0.05mm8、液压油：甘油85%、蒸馏水15%9、加压速度：高压式170±10ml/min10、准确度：±0.5%11、自动夹紧和松开装置,试样夹持力:>690kpa12、外型尺寸：(l×w×h) 445×425×525mm13、机台重量：70kg14、功率：120w15、电源：1 ac220±10%,50hz16、标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，校正片10张，甘油1瓶.17、选配：气泵1台

纸箱破裂强度试验机 数显式全自动瓦楞纸板耐破强度测试仪操作说明：1、接通电源,打开电源的开关,显示器打开自动校正程序并归零。2、检查甘油杯里面是否有油，上面的旋钮螺丝是否拧紧。注：甘油要保持油杯的2/33、纸箱破裂强度机检查完毕后，将试样放在上下压盘中间。4、按一下置零键，确认显示器上显示为零。5、此时按下启动键，仪器进入测试，并自动保存测试值，如有特殊情况请按仪器右下脚的急停按键，仪器停止工作，也可以按下停止键使仪器归零停止。6、第一次测试完成后，按下记忆功能确定键，保存第一组测试数据；做第二组测试，测试完成后，按下记忆功能键，保存第二组测试数据；依此类推，可保存十二组测试数据。完成后，按记忆功能确定键，调出十二组测试数据，按打印键进行打

印。7、若有记忆数据，要取消数据则按下归零键三秒钟即可做另组测试。

本产品的加工定制是是，品牌是海达，型号是HD-A504-1，测量范围是250 ~ 5600kpa，材质是不锈钢，电源是1 AC220 ± 10%,50Hz，尺寸是 (L × W × H) 445 × 425 × 525 (mm) ，重量是70 (kg)