

# 纸板耐破仪，全自动破裂强度试验机，破裂机，破裂裂强度试验机

产品名称	纸板耐破仪，全自动破裂强度试验机，破裂机，破裂裂强度试验机
公司名称	东莞市爱固检测仪器有限公司
价格	6888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:爱固 型号:AG-10D
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭实业路28号
联系电话	0769-87935636/18038389211 18038389211

## 产品详情

### 电子式纸板耐破度测定仪

产品用途：电子式纸板耐破度测定仪是纸和纸板强度性能检测的基本仪器，其各项性能参数和技术指标符合《纸和纸板耐破度的测定》、gb1539《纸板耐破度的测定法》和iso2758《纸—耐破度的测定》和gb454《纸耐破度的测定法》等用于各类纸和纸板的耐破强度试验。本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业少的理想设备。

#### 特点：

- 1、整机设计简洁紧凑，具有体积小，重量轻的特点；
- 2、采用同步电机传动。传动平稳、准确，使输出压力更精确；
- 3、本机配备打印机，使实验数据最大限度的排除人为因素的干扰。

#### 主要技术参数：

- 1、测量范围：350 ~ 5000kpa ( kg、kpa、lb可自动转换 )
- 2、上、下夹盘间的夹持力：>690 kpa
- 3、加压送油速度：170 ± 15ml/ min
- 4、胶腊阻力：凸起高度10 mm时，170-220 kpa 凸起高度18mm时，250-350 kpa
- 5、整机精度：1级(分辨力：1 kpa)

- 6、示值准确度： $\pm 0.5\%f.s$
- 7、液压系统密封性：在测量上限值,1分钟压降 $<10\%p_{max}$
- 8、试样夹环尺寸：上下夹环孔径  $31.5 \pm 0.05mm$
- 9、配用空压机规格：排气量： $(0.02-0.3) m^3/min$  额定压力： $(0.6-0.7) kpa$  (客户自备)
- 10、电机功率：90w
- 11、外形尺寸(mm)： $500 \times 250 \times 250$
- 12、电源： $220v \pm 10\% 50hz$
- 13、质量：65kg

配件：橡皮膜：1片，校正片：10片 打印机：1台 打印纸：2卷 扳手：1把 工具箱：1个

本产品的加工定制是是，品牌是爱固，型号是AG-10D，测量范围是350 ~ 5000Kpa，材质是金属，电源是220，尺寸是450\*500\*550 ( mm ) ，重量是45 ( kg )