

DBY DCY圆锥圆柱齿轮减速机(图)

产品名称	DBY DCY圆锥圆柱齿轮减速机(图)
公司名称	淄博盈通机械厂
价格	18000.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:立式
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区大峪口村
联系电话	0533-4190333 13573317637

产品详情

一>减速器的用途，性能特点和型号标记 1.1 用途圆锥圆柱齿轮减速器（以下简称减速器）用于入轴与输出轴呈行垂直方向布置的传动装置。主要用于带式输送机及各种运输机械，也可用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材、轻工、石油等各种通用机械的传动机构中。 1.2 性能特点承载能力高，噪音低，体积小，重量轻，效率高，使用寿命长。 1.3 参数范围 dby、dbyk、dbz型减速器各有12种规格，名义中心距为：160，180，200，224，250，280，315，355，400，450，500，560mm；每种规格均有5种传动比（8，10，11.2，12.5，14），两种旋向，四种装配型式，分别组成240种减速器。 dcy、dcyk、dcz型减速器各有15种规格，名义中心距为：160，180，200，224，250，280，315，355，400，450，500，560，630，710，800mm；每种规格均有11种传动比（16，18，20，22.4,25,28,31.5,35.5,40,45,50；），两种旋向，四种装配型式，分别组成660种减速器。本减速器系列可以满足td型各dx型带式输送机及其它运输机械的全部功率要求及0.8~6.5m/s带速的工作范围。 1.4 结构减速器的第一级传动为格里森制弧齿锥齿轮，第二、第三级传动则为渐开线圆柱斜齿轮。减速器的润滑：一般情况下，减速器的齿轮和轴承采用油池飞溅润滑，自然冷却。只有当减速器工作平衡温度超过规定值，可承载功率超过热功率p时，方采用循环润滑，或采用加冷却管的油池润滑。 1.5 型号和标记减速器的型号由型式代号，名义中心距a（未级中心距），公称传动比，装配型式代号，输入轴旋转方向代号组成。 d-带式输送机类组代号,b-二级传动,c-三级传动,y-硬齿面齿轮,z-中硬齿面齿轮,k-输出轴为空心轴形式。名义中心距：用实际数字表示，单位为mm 传动比：用公称传动比表示。装配形式：用罗马数字i、ii、iii、iv表示。输入轴的旋转方向：面对输入轴方向看，s为顺时针方向，n为逆进针方向。

本产品的类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，型号是DBY(两级)DCY(三级)，产品单价是18000.00，适用范围是升降机