# 不锈钢快速接头 KJB快速接头

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 不锈钢快速接头 KJB快速接头 |
| 公司名称 | 连云港广优机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:KJB<br>规格:DN25,DN50<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 海州区工业园区 |
| 联系电话 | 180****2040 180****2040 |

# 产品详情

快速接头，是一种不需要工具就能实现管路连通或断开的接头。

快速接头特点：1.省时省力：通过快速接头拆断和连接油路时，动作简单、节省时间和人力。 2.省油：折断油路时，快速接头上的单向阀可封闭油路，油不会流出，避免油液、油压损失。3.环保：快速接头折断和连接时，油不会洒漏，保护环境。

不锈钢快速接头使用注意事项： 1.请不要用于适用流体以外的流体。2.使用时不要超过使用压力限制。3.不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料磨损或泄漏。4.不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损。5.不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。6.螺纹类的安装，在安装时不要超过紧固扭矩，防止造成破损。

KJB快速接头技术参数： 型号:KJB-1和KJB-2 规格:1寸(DN25气相)/2寸(DN50液相) 使用压力:2.5Mpa
材料:不锈钢304/316L 制作工艺:精铸 密封材料:氟橡胶等(O型圈) 工作温度:- 30℃-150℃
应用：液氨、槽罐车卸车、鹤管气相液相管道等
结构特点及应用:快速接头的固定装置保证牢固卡紧接头内部装有"O" 形圈密封可靠。 使用接头时，用力推动按钮使弹簧压缩，准销带动限位销脱离销孔，再转动手把到极限位置，即可装卸，手把要转回原处弹簧复位，即可锁紧。 当液化石油气槽车上阀门闭后，其出口端与接头盖相接，起密封作用，当阀门输送介质时，其端与装在输送软管上的阴接头相接，起快速接作用。